



La Venaria Reale

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE

PROGETTO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "LE MERAVIGLIE DEGLI ZAR"

PIANO PRIMO SALE DELLE ARTI

OGGETTO:
COMPUTO METRICO

C.M.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gianbeppe Colombano

PROGETTO DI ALLESTIMENTO: arch. Giovanni Tironi

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
RIF. ART. CAP. 9.00.01 MOLO ESISTENTE							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	14			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su	MQ	14			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	4			
	NP 2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in prespaziato	MQ	5			
RIF. ART. CAP. 9.00.02 MOLO ESISTENTE							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	50			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	50			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	4			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	10			
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	40			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	6			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TELAIO	ML	2			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO PERIMETRO	ML	10			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. DISTANZIATORI TELAIO	MQ	1			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO	H	4			
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	3,5			
	NP 2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in prespaziato	MQ	6			
RIF. ART. CAP. 9.01.01 PANNELLO ESISTENTE DA RIVESTIRE CON CANVAS STAMPATO							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	4			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	4			
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	4			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
RIF. ART. CAP. 9.01.02 MOLO PER IL SUPPORTO SCHERMO DA RETRO-PROIEZIONE							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	4			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	5			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . STRUTTURA MOLO	ML	10			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	12			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI CHIUSURA PANNELLO DI ACCESSO	KG	1			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	5			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	5			
RIF. ART. CAP. 9.01.03 TELAIO CON SCHERMO DA RETROPROIEZIONE							
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAIO DI PERIMETRO	ML	25			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO	H	6			
	NP 6	Schermo da retro proiezione in PVC	MQ	10			
RIF. ART. CAP. 9.01.04 MOLO PER IL SUPPORTO SCHERMO DA RETRO-PROIEZIONE							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	4			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	5			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . STRUTTURA MOLO	ML	10			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	12			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI CHIUSURA PANNELLO DI ACCESSO	KG	1			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	5			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	5			
RIF. ART. CAP. 9.01.05 TECNOLOGIA AV PER RETROPROIEZIONE							
	NP 7	Fornitura di videoproiettore "SHORT THROW" , pannello LCD, con rapporto di proiezione 16/10, rapporto di distanza di proiezione 0,46, luminosità pari a 3200 AL, Definizione 1280x800 Pixels.	N	3			
	NP 8	Noleggio di computer con le seguenti caratteristiche Fattore di Forma: desktop / tower Windows 7 Professional (64 bit) Processore Intel® Core™ i5-6500 AMD FirePro™ W2100, 2 GB, 2 DP, adattatore da DP a SL-DVI (Driver video con supporto per risoluzione da 3072 x 768 o superiore) Disco rigido da 500 GB e 7.200 rpm DDR4 non ECC, 8 GB (1x8 GB), 2.133 MHz	N	1			
	NP 9	Noleggio di monitor 19"	N	1			
	NP 10	Noleggio di adattatore grafico esterno per multiproiezione DVI su tre videoproiettori con risoluzione massima 5760x1080 pixels. Connettore di ingresso: 1 x ingresso DisplayPort Connettore di uscita: 3 x uscite DVI-D	N	1			
	NP 11	Noleggio cassa acustica amplificata 150 W	N	2			
	NP 12	Noleggio di licenza per software per gestione di multiproiezione con gestione dell'edgeblending .	N	1			
	NP 12	Noleggio caveria per collegamenti: PC - Monitor PC - Scheda grafica esterna Scheda grafica esterna- Videoproiettori PC - Casse acustiche Alimentazioni elettriche	N	1			
	NP 13	Installazione, montaggio, cablaggio programmazione e tutte le attività finalizzate alla resa della proiezione completa.	H	20			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. SUPPORTI VIDEOPROIETTORI	MQ	6			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . SUPPORTI SCHERMO	ML	10			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE SUPPORTI VIDEOPROIETTORI	H	6			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
		RIF. ART. CAP. 9.01.06 MOLO LIGNEO ESISTENTE					
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	25			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	25			
		RIF. ART. CAP. 9.02.01 MOLO ESISTENTE DI CARTONGESSO					
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	14			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	14			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. DISTANZIATORI TELAIO	MQ	1			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO	H	4			
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	3,5			
		RIF. ART. CAP. 9.02.02 TENDA A PARETE DI VELLUTO IGNIFUGO SUPPORTATO					
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	60			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	9			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrelle e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	2			
		RIF. ART. CAP. 9.02.03 MOLO NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	6			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA CORNICE E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	16			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	40			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	22			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	22			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	8			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TELAIO	ML	2			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO PERIMETRO	ML	10			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. DISTANZIATORI TELAIO	MQ	1			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO	H	4			
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	3			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
RIF. ART. CAP. 9.02.04 TENDA A PARETE DI VELLUTO IGNIFUGO SUPPORTATO							
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	60			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	9			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	2			
RIF. ART. CAP. 9.02.05 SISTEMA DI OSCURAMENTO FINESTRE							
	NP 14	Fornitura e confezionamento di telo oscurante in PVC velcrato sul perimetro con velcro bianco.	MQ	6			
RIF. ART. CAP. 9.02.06 SISTEMA DI OSCURAMENTO FINESTRE							
	NP 14	Fornitura e confezionamento di telo oscurante in PVC velcrato sul perimetro con velcro bianco.	MQ	6			
RIF. ART. CAP. 9.02.07 APPENDIMENTO ARAZZO							
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO ARAZZO	ML	9			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO ARAZZO	KG	3			
RIF. ART. CAP. 9.02.08 PARETE CON CON SCHERMO DA RETROPROIEZIONE							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	6			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO PARETE	MQ	9			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	12			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAIO DI PERIMETRO	ML	25			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO	H	6			
	NP 6	Schermo da retro proiezione in PVC	MQ	10			
RIF. ART. CAP. 9.02.09 MOLO PER IL SUPPORTO SCHERMO DA RETRO-PROIEZIONE							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	6			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	9			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . STRUTTURA MOLO	ML	10			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	6			
RIF. ART. CAP. 9.02.10 MOLO PER IL SUPPORTO SCHERMO DA RETRO-PROIEZIONE							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	6			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	9			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . STRUTTURA MOLO	ML	10			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	6			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
RIF. ART. CAP. 9.02.11 TENDA A PARETE DI VELLUTO IGNIFUGO SUPPORTATO							
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	40			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	5			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	2			
RIF. ART. CAP. 9.02.12 TECNOLOGIA AV PER RETROPROIEZIONE							
	NP 7	Fornitura di videoproiettore "SHORT THROW" , pannello LCD, con rapporto di proiezione 4/3, rapporto di distanza di proiezione 0,46, luminosità pari a 3200 AL, Definizione 1280x800 Pixels.	N	3			
	NP 8	Noleggio di computer per la durata della mostra, con le seguenti caratteristiche Fattore di Forma: desktop / tower Windows 7 Professional (64 bit) Processore Intel® Core™ i5-6500 AMD FirePro™ W2100, 2 GB, 2 DP, adattatore da DP a SL-DVI (Driver video con supporto per risoluzione da 3072 x 768 o superiore) Disco rigido da 500 GB e 7.200 rpm DDR4 non ECC, 8 GB (1x8 GB), 2.133 MHz	N	1			
	NP 9	Noleggio di monitor 19"	N	1			
	NP 10	Noleggio di adattatore grafico esterno per multiproiezione DVI su tre videoproiettori con risoluzione massima 5760x1080 pixels. Connettore di ingresso: 1 x ingresso DisplayPort Connettore di uscita: 3 x uscite DVI-D	N	1			
	NP 11	Noleggio cassa acustica amplificata 150 W	N	2			
	NP 12	Noleggio di licenza per software per gestione di multiproiezione con gestione dell'edgeblending .	N	1			
	NP 12	Noleggio caveria per collegamenti: PC - Monitor PC - Scheda grafica esterna Scheda grafica esterna- Videoproiettori PC - Casse acustiche Alimentazioni elettriche	N	1			
	NP 13	Installazione, montaggio, cablaggio programmazione e tutte le attività finalizzate alla resa della proiezione completa.	H	20			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. SUPPORTI VIDEOPROIETTORI	MQ	6			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . SUPPORTI SCHERMO	ML	10			
	p 01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE SUPPORTI VIDEOPROIETTORI	H	6			
RIF. ART. CAP. 9.03.01 PANNELLO SOSPESO ESISTENTE							
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	5			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali SPARAPUNTAMENTO CANVAS E MONTAGGIO TELAIO	H	2			
RIF. ART. CAP. 9.03.02 PANNELLO SOSPESO ESISTENTE							
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	6			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali SPARAPUNTAMENTO CANVAS E MONTAGGIO TELAIO	H	2			
RIF. ART. CAP. 9.03.03 MOLO NUOVA FORNITURA							

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	12			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO MOLO	MQ	20			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	40			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	15			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	15			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	4			
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arcciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	18			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	4			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	1			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TELAIO	ML	2			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO PERIMETRO	ML	10			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. DISTANZIATORI TELAIO	MQ	1			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO	H	4			
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	3			
RIF. ART. CAP. 9.03.04 PANNELLO DI TAMPONAMENTO CON PORTA							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CAVALLE DI SUPPORTO SUPPORTO GREZZE	MQ	5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. PANNELLO	MQ	3			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	3			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	3			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER PORTA	KG	2			
RIF. ART. CAP. 9.04.01 MOLO NUOVA FORNITURA							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 -CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	12			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO MOLO	MQ	14			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	20			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	14			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	14			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	6			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TELAIO	ML	2			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO PERIMETRO	ML	10			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. DISTANZIATORI TELAIO	MQ	2			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO	H	4			
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	4			
RIF. ART. CAP. 9.04.02 PANNELLO ESISTENTE DA RIVESTIRE CON CANVAS STAMPATO							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	4			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	4			
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	4			
RIF. ART. CAP. 9.04.03 MOLO NUOVA FORNITURA							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 -CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	8			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO MOLO	MQ	10			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	16			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	10			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	10			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	4			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TELAIO	ML	2			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO PERIMETRO	ML	10			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. DISTANZIATORI TELAIO	MQ	2			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO	H	4			
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	4			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
RIF. ART. CAP. 9.05.01 TENDA A PARETE DI VELLUTO IGNIFUGO SUPPORTATO							
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	68			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	2			
RIF. ART. CAP. 9.05.02 SISTEMA DI OSCURAMENTO FINESTRE							
	NP 14	Fornitura e confezionamento di telo oscurante in PVC velcrato sul perimetro con velcro bianco.	MQ	6			
RIF. ART. CAP. 9.05.03 SISTEMA DI OSCURAMENTO FINESTRE							
	NP 14	Fornitura e confezionamento di telo oscurante in PVC velcrato sul perimetro con velcro bianco.	MQ	6			
RIF. ART. CAP. 9.05.04 MOLO NUOVA FORNITURA							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	6			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA CORNICE E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	16			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	40			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	22			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	22			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	8			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TELAIO	ML	2			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO PERIMETRO	ML	10			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. DISTANZIATORI TELAIO	MQ	1			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO	H	4			
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	3			
RIF. ART. CAP. 9.05.05 MOLO ESISTENTE DI CARTONGESSO							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	14			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	14			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	4			
RIF. ART. CAP. 9.05.06 TENDA A PARETE DI VELLUTO IGNIFUGO SUPPORTATO							
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	68			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	2			
RIF. ART. CAP. 9.05.07 MOLO ESISTENTE DI CARTONGESSO							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	14			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	14			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	4			
RIF. ART. CAP. 9.05.08 APPENDIMENTO QUADRI							
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO ARAZZO	ML	9			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E CAVERIA PER APPENDIMENTO QUADRI	KG	3			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
RIF. ART. CAP. 9.06.01 MOLO NUOVA FORNITURA							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	15			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO MOLO	MQ	40			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	48			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	40			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	40			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	20			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TELAIO	ML	2			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO PERIMETRO	ML	10			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. DISTANZIATORI TELAIO	MQ	1			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO	H	4			
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	3,5			
RIF. ART. CAP. 9.06.02 TENDA IN VELLUTO							
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	34			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	12			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	1			
RIF. ART. CAP. 9.06.03 PEDANA NUOVA FORNITURA							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	4			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO PEDANA	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PEDANA	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
RIF. ART. CAP. 9.06.04 PANNELLO ESISTENTE DA RIVESTIRE CON CANVAS STAMPATO							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	7			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	7			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TELAIO	ML	2			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO PERIMETRO	ML	10			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. DISTANZIATORI TELAIO	MQ	1			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO	H	4			
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	3,5			
RIF. ART. CAP. 9.06.05 TENDA IN VELLUTO							
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	34			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	12			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	1			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
		RIF. ART. CAP. 9.06.06 PEDANA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	4			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO PEDANA	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PEDANA	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	6			
		RIF. ART. CAP. 9.06.07 PEDANA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	3,5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO PEDANA	MQ	4			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PEDANA	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	4			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	4			
		RIF. ART. CAP. 9.06.08 PEDANA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	3,5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO PEDANA	MQ	4			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PEDANA	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	4			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	4			
		RIF. ART. CAP. 9.06.09 PEDANA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	3,5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO PEDANA	MQ	4			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PEDANA	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	4			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	4			
		RIF. ART. CAP. 9.07.01 TENDA IN VELLUTO SU VARCO					
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	6			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	3			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
		RIF. ART. CAP. 9.07.02 MOLO NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	6			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA CORNICE E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	16			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	40			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	16			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	16			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	8			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TELAIO	ML	2			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO PERIMETRO	ML	10			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. Distanziatori TELAIO	MQ	1			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO	H	4			
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	3,5			
		RIF. ART. CAP. 9.07.03 MOLO ESISTENTE					
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	17			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	17			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	6			
		RIF. ART. CAP. 9.07.04 MOLO ESISTENTE					
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	17			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	17			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	6			
		RIF. ART. CAP. 9.07.05 TAMPONAMENTO VARCO					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CAVALLE DI SUPPORTO SUPPORTO GREZZE	MQ	5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. PANNELLO	MQ	3			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	3			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	3			
		RIF. ART. CAP. 9.07.06 SISTEMA DI OSCURAMENTO FINESTRE					
	NP 14	Fornitura e confezionamento di telo oscurante in PVC velcrato sul perimetro con velcro bianco.	MQ	6			
		RIF. ART. CAP. 9.07.07 SISTEMA DI OSCURAMENTO FINESTRE					
	NP 14	Fornitura e confezionamento di telo oscurante in PVC velcrato sul perimetro con velcro bianco.	MQ	6			
		RIF. ART. CAP. 9.07.08 SMONTAGGIO RIPRISTINO E MONTAGGIO VETRINA ESISTENTE + NUOVA FORNITURA ELEMENTI TERMINALI SX DX					

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 -CASSONI DI SUPPORTO GREZZI ELEMENTI TERMINALI	MQ	8			
	NP 3	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. SCAFO ELEMENTI TERMINALI VETRINE	MQ	9			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE ELEMENTI TERMINALI	H	28			
	01.P20.B03.055	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	6,2			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	24			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	2			
	NP 18	Fornitura e posa di faretto a led incassato orientabile e dimmerabile a luce calda con ghiera colore alluminio. Potenza 4x2W	N	2			
	NP 7	Alimentatore per faretto led completo di dimmer	N	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 3	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. SUPPORTI INTERNI	MQ	9			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE SUPPORTI INTERNI	H	6			
	NP 16	Fornitura ed applicazione di velcro tipo "3M Dual lock SJ4570" tagliato in strisce dello spessore di 10 mm per sigillatura dei cristalli della vetrina da applicare sullo spessore lungo i lati di contatto dei vetri	ML	8,8			
	NP 17	Fornitura ed applicazione guarnizione in gomma adesiva trasparente lungo il perimetro della vetrina per la sigillatura della stessa	ML	7			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA ESISTENTE	MQ	4			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE SUPPORTI INTERNI VETRINA	MQ	6			
	NP 4	Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola grafica in pvc adesivo per didascalie	MQ	0,5			
	NP 15	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
RIF. ART. CAP. 9.07.09 SMONTAGGIO RIPRISTINO E MONTAGGIO VETRINA ESISTENTE + NUOVA FORNITURA ELEMENTI TERMINALI SX DX							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 -CASSONI DI SUPPORTO GREZZI ELEMENTI TERMINALI	MQ	8			
	NP 3	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. SCAFO ELEMENTI TERMINALI VETRINE	MQ	9			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE ELEMENTI TERMINALI	H	28			
	01.P20.B03.055	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	6,2			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	24			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	2			
	NP 18	Fornitura e posa di faretto a led incassato orientabile e dimmerabile a luce calda con ghiera colore alluminio. Potenza 4x2W	N	2			
	NP 7	Alimentatore per faretto led completo di dimmer	N	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 3	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. SUPPORTI INTERNI	MQ	9			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE SUPPORTI INTERNI	H	6			
	NP 16	Fornitura ed applicazione di velcro tipo "3M Dual lock SJ4570" tagliato in strisce dello spessore di 10 mm per sigillatura dei cristalli della vetrina da applicare sullo spessore lungo i lati di contatto dei vetri	ML	8,8			
	NP 17	Fornitura ed applicazione guarnizione in gomma adesiva trasparente lungo il perimetro della vetrina per la sigillatura della stessa	ML	7			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA ESISTENTE	MQ	4			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE SUPPORTI INTERNI VETRINA	MQ	6			
	NP 4	Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola grafica in pvc adesivo per didascalie	MQ	0,5			
	NP 15	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
		RIF. ART. CAP. 9.07.10 SISTEMA DI OSCURAMENTO FINESTRE					
	NP 14	Fornitura e confezionamento di telo oscurante in PVC velcrato sul perimetro con velcro bianco.	MQ	4			
		RIF. ART. CAP. 9.07.11 SISTEMA DI OSCURAMENTO FINESTRE					
	NP 14	Fornitura e confezionamento di telo oscurante in PVC velcrato sul perimetro con velcro bianco.	MQ	4			
		RIF. ART. CAP. 9.07.12 TECNOLOGIA AV PER RETROPROIEZIONE					
	NP 7	Fornitura di videoproiettore "SHORT THROW" , pannello LCD, con rapporto di proiezione 4/3, rapporto di distanza di proiezione 0,46, luminosità pari a 3200 AL, Definizione 1280x800 Pixels.	N	3			
	NP 8	Noleggio di computer per la durata della mostra, con le seguenti caratteristiche Fattore di Forma: desktop / tower Windows 7 Professional (64 bit) Processore Intel® Core™ i5-6500 AMD FirePro™ W2100, 2 GB, 2 DP, adattatore da DP a SL-DVI (Driver video con supporto per risoluzione da 3072 x 768 o superiore) Disco rigido da 500 GB e 7.200 rpm DDR4 non ECC, 8 GB (1x8 GB), 2.133 MHz	N	1			
	NP 9	Noleggio di monitor 19"	N	1			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
	NP 10	Noleggio di adattatore grafico esterno per multiproiezione DVI su tre videoproiettori con risoluzione massima 5760x1080 pixels. Connettore di ingresso: 1 x ingresso DisplayPort Connettore di uscita: 3 x uscite DVI-D	N	1			
	NP 11	Noleggio cassa acustica amplificata 150 W	N	2			
	NP 12	Noleggio di licenza per software per gestione di multiproiezione con gestione dell'edgeblending .	N	1			
	NP 12	Noleggio caveria per collegamenti: PC - Monitor PC - Scheda grafica esterna Scheda grafica esterna- Videoproiettori PC - Casse acustiche Alimentazioni elettriche	N	1			
	NP 13	Installazione, montaggio, cablaggio programmazione e tutte le attività finalizzate alla resa della proiezione completa.	H	20			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. SUPPORTI VIDEOPROIETTORI	MQ	6			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . SUPPORTI SCHERMO	ML	10			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE SUPPORTI VIDEOPROIETTORI	H	6			
RIF. ART. CAP. 9.07.13 PARETE CON CON SCHERMO DA RETROPROIEZIONE							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	6			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO PARETE	MQ	9			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	12			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAIO DI PERIMETRO	ML	25			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO	H	6			
	NP 6	Schermo da retro proiezione in PVC	MQ	10			
RIF. ART. CAP. 9.07.14 MOLO PER IL SUPPORTO SCHERMO DA RETRO-PROIEZIONE							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	6			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	9			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . STRUTTURA MOLO	ML	10			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	6			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
RIF. ART. CAP. 9.07.15 MOLO PER IL SUPPORTO SCHERMO DA RETRO-PROIEZIONE							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	6			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	9			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . STRUTTURA MOLO	ML	10			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
RIF. ART. CAP. 9.08.01 MOLO NUOVA FORNITURA							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	6			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA CORNICE E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	16			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	40			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	22			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	22			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	8			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TELAIO	ML	2			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO PERIMETRO	ML	10			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. DISTANZIATORI TELAIO	MQ	1			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO	H	4			
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	3			
RIF. ART. CAP. 9.08.02 TENDA A PARETE DI VELLUTO IGNIFUGO SUPPORTATO							
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	65			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	2			
RIF. ART. CAP. 9.08.03 MOLO NUOVA FORNITURA							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	6			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA CORNICE E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	10			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	24			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	10			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	10			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	6			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
RIF. ART. CAP. 9.08.04 TENDA A PARETE DI VELLUTO IGNIFUGO SUPPORTATO							
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	65			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	2			
RIF. ART. CAP. 9.08.05 MOLO ESISTENTE DI CARTONGESSO							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	20			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	20			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	6			
RIF. ART. CAP. 9.08.06 MOLO ESISTENTE DI CARTONGESSO							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	20			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	20			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	6			
RIF. ART. CAP. 9.08.07 PEDANA NUOVA FORNITURA							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO PEDANA	MQ	8			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PEDANA	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	8			
	01.P21.B40.010	Vernice epossidica a due componenti Satinata. TRASPARENTE CALPESTABILE	L	10			
RIF. ART. CAP. 9.08.08 VETRINA NUOVA FORNITURA							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO VETRINA	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	20			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	2			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
	01.P20.B00.010	Vetrata antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	14			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
	NP 14	Fornitura e posa di faretto a led incassato orientabile e dimmerabile a luce calda con ghiera colore alluminio. Potenza 3x1,2W	N	4			
	NP 7	Alimentatore per faretto led completo di dimmer	N	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 15	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER VETRINA	KG	2			
		RIF. ART. CAP. 9.08.09 VETRINA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO VETRINA	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	20			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	2			
	01.P20.B00.010	Vetrata antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	14			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
	NP 14	Fornitura e posa di faretto a led incassato orientabile e dimmerabile a luce calda con ghiera colore alluminio. Potenza 3x1,2W	N	4			
	NP 7	Alimentatore per faretto led completo di dimmer	N	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 15	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER VETRINA	KG	2			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
		RIF. ART. CAP. 9.08.10 VETRINA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO VETRINA	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	20			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	2			
	01.P20.B00.010	Vetrata antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	14			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
	NP 14	Fornitura e posa di faretto a led incassato orientabile e dimmerabile a luce calda con ghiera colore alluminio. Potenza 3x1,2W	N	4			
	NP 7	Alimentatore per faretto led completo di dimmer	N	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 15	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrelle e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER VETRINA	KG	2			
		RIF. ART. CAP. 9.08.11 VETRINA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO VETRINA	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	20			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	2			
	01.P20.B00.010	Vetrata antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	14			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
	NP 14	Fornitura e posa di faretto a led incassato orientabile e dimmerabile a luce calda con ghiera colore alluminio. Potenza 3x1,2W	N	4			
	NP 7	Alimentatore per faretto led completo di dimmer	N	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 15	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrelle e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER VETRINA	KG	2			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
		RIF. ART. CAP. 9.08.12 VETRINA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO VETRINA	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	20			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	2			
	01.P20.B00.010	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	14			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
	NP 14	Fornitura e posa di faretto a led incassato orientabile e dimmerabile a luce calda con ghiera colore alluminio. Potenza 3x1,2W	N	4			
	NP 7	Alimentatore per faretto led completo di dimmer	N	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 15	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER VETRINA	KG	2			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
		RIF. ART. CAP. 9.08.13 VETRINA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO VETRINA	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	20			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	2			
	01.P20.B00.010	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	14			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
	NP 14	Fornitura e posa di faretto a led incassato orientabile e dimmerabile a luce calda con ghiera colore alluminio. Potenza 3x1,2W	N	4			
	NP 7	Alimentatore per faretto led completo di dimmer	N	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 15	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrelle e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER VETRINA	KG	2			
		RIF. ART. CAP. 9.08.14 SISTEMA DI OSCURAMENTO FINESTRE					
	NP 14	Fornitura e confezionamento di telo oscurante in PVC velcrato sul perimetro con velcro bianco.	MQ	6			
		RIF. ART. CAP. 9.08.15 SISTEMA DI OSCURAMENTO FINESTRE					
	NP 14	Fornitura e confezionamento di telo oscurante in PVC velcrato sul perimetro con velcro bianco.	MQ	6			
		RIF. ART. CAP. 9.09.01 SISTEMA DI OSCURAMENTO FINESTRE					
	NP 14	Fornitura e confezionamento di telo oscurante in PVC velcrato sul perimetro con velcro bianco.	MQ	6			
		RIF. ART. CAP. 9.09.02 SISTEMA DI OSCURAMENTO FINESTRE					
	NP 14	Fornitura e confezionamento di telo oscurante in PVC velcrato sul perimetro con velcro bianco.	MQ	6			
		RIF. ART. CAP. 9.09.03 SISTEMA DI OSCURAMENTO FINESTRE					
	NP 14	Fornitura e confezionamento di telo oscurante in PVC velcrato sul perimetro con velcro bianco.	MQ	6			
		RIF. ART. CAP. 9.09.04 SISTEMA DI OSCURAMENTO FINESTRE					
	NP 14	Fornitura e confezionamento di telo oscurante in PVC velcrato sul perimetro con velcro bianco.	MQ	6			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
RIF. ART. CAP. 9.09.05 TENDA A PARETE DI VELLUTO IGNIFUGO SUPPORTATO							
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	104			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	2			
RIF. ART. CAP. 9.09.06 TENDA A PARETE DI VELLUTO IGNIFUGO SUPPORTATO							
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	104			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	2			
RIF. ART. CAP. 9.09.07 TENDA A PARETE DI VELLUTO IGNIFUGO SUPPORTATO							
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	104			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	2			
RIF. ART. CAP. 9.09.08 MOLO NUOVA FORNITURA							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	6			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA CORNICE E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	16			
	P 01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	40			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	22			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	22			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	8			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TELAIO	ML	2			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO PERIMETRO	ML	10			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. DISTANZIATORI TELAIO	MQ	1			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO	H	4			
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	3			
		RIF. ART. CAP. 9.09.09 PEDANA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	12			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO PEDANA	MQ	25			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PEDANA	H	32			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	8			
	01.P21.B40.010	Vernice epossidica a due componenti Satinata. TRASPARENTE CALPESTABILE	L	10			
		RIF. ART. CAP. 9.09.10 VETRINA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO VETRINA	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	20			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	2			
	01.P20.B00.010	Vetrata antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	14			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
	NP 14	Fornitura e posa di faretto a led incassato orientabile e dimmerabile a luce calda con ghiera colore alluminio. Potenza 3x1,2W	N	4			
	NP 7	Alimentatore per faretto led completo di dimmer	N	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 15	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER VETRINA	KG	2			
		RIF. ART. CAP. 9.09.11 VETRINA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO VETRINA	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	20			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	2			
	01.P20.B00.010	Vetrata antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	14			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
	NP 14	Fornitura e posa di faretto a led incassato orientabile e dimmerabile a luce calda con ghiera colore alluminio. Potenza 3x1,2W	N	4			
	NP 7	Alimentatore per faretto led completo di dimmer	N	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 15	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER VETRINA	KG	2			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
		RIF. ART. CAP. 9.09.12 VETRINA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO VETRINA	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	20			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	2			
	01.P20.B00.010	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	14			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
	NP 14	Fornitura e posa di faretto a led incassato orientabile e dimmerabile a luce calda con ghiera colore alluminio. Potenza 3x1,2W	N	4			
	NP 7	Alimentatore per faretto led completo di dimmer	N	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 15	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER VETRINA	KG	2			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
		RIF. ART. CAP. 9.09.13 VETRINA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO VETRINA	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	20			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	2			
	01.P20.B00.010	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	14			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
	NP 14	Fornitura e posa di faretto a led incassato orientabile e dimmerabile a luce calda con ghiera colore alluminio. Potenza 3x1,2W	N	4			
	NP 7	Alimentatore per faretto led completo di dimmer	N	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 15	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER VETRINA	KG	2			
		RIF. ART. CAP. 9.09.14 VETRINA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	5			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO VETRINA	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	20			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	2			
	01.P20.B00.010	Vetrata antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	14			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
	NP 14	Fornitura e posa di faretto a led incassato orientabile e dimmerabile a luce calda con ghiera colore alluminio. Potenza 3x1,2W	N	4			
	NP 7	Alimentatore per faretto led completo di dimmer	N	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 15	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER VETRINA	KG	2			
		RIF. ART. CAP. 9.09.15 VETRINA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO VETRINA	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	20			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	2			
	01.P20.B00.010	Vetrata antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	14			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
	NP 14	Fornitura e posa di faretto a led incassato orientabile e dimmerabile a luce calda con ghiera colore alluminio. Potenza 3x1,2W	N	4			
	NP 7	Alimentatore per faretto led completo di dimmer	N	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 15	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER VETRINA	KG	2			
		RIF. ART. CAP. 9.09.16 VETRINA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO VETRINA	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	20			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	2			
	01.P20.B00.010	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	14			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
	NP 14	Fornitura e posa di faretto a led incassato orientabile e dimmerabile a luce calda con ghiera colore alluminio. Potenza 3x1,2W	N	4			
	NP 7	Alimentatore per faretto led completo di dimmer	N	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 15	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER VETRINA	KG	2			
		RIF. ART. CAP. 9.09.17 VETRINA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO VETRINA	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	20			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	2			
	01.P20.B00.010	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	14			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
	NP 14	Fornitura e posa di faretto a led incassato orientabile e dimmerabile a luce calda con ghiera colore alluminio. Potenza 3x1,2W	N	4			
	NP 7	Alimentatore per faretto led completo di dimmer	N	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 15	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER VETRINA	KG	2			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
RIF. ART. CAP. 9.10.01 TENDA A PARETE DI VELLUTO IGNIFUGO SUPPORTATO							
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	48			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	2			
RIF. ART. CAP. 9.10.02 TENDA A PARETE DI VELLUTO IGNIFUGO SUPPORTATO							
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	65			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	2			
RIF. ART. CAP. 9.10.03 TENDA A PARETE DI VELLUTO IGNIFUGO SUPPORTATO							
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	48			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	2			
RIF. ART. CAP. 9.10.04 TENDA A PARETE DI VELLUTO IGNIFUGO SUPPORTATO							
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	65			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	2			
RIF. ART. CAP. 9.10.05 MOLO NUOVA FORNITURA							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	6			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA CORNICE E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	16			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	40			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	22			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	22			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	8			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TELAIO	ML	2			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO PERIMETRO	ML	10			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. DISTANZIATORI TELAIO	MQ	1			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO	H	4			
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	3			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
		RIF. ART. CAP. 9.10.06 MOLO NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	6			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA CORNICE E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	16			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	40			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	22			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	22			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	8			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TELAIO	ML	2			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO PERIMETRO	ML	10			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. DISTANZIATORI TELAIO	MQ	1			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO	H	4			
	NP 5	Stampa digitale su canvas	MQ	3			
		RIF. ART. CAP. 9.10.07 VETRINA NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	5			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO VETRINA	MQ	14			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	42			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	14			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	14			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	2			
	01.P20.B00.010	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,3 w/m ² k e Rw= c.a 37dB	MQ	10			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	40			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	10			
	NP 14	Fornitura e posa di faretto a led incassato orientabile e dimmerabile a luce calda con ghiera colore alluminio. Potenza 3x1,2W	N	18			
	NP 7	Alimentatore per faretto led completo di dimmer	N	4			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 15	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	2			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER VETRINA + TUBI CAVI METALLICI PER SOSTEGNO CAPPELLO	KG	8			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
		RIF. ART. CAP. 9.11.01 MOLO NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	4			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA CORNICE E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	4			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	8			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	22			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	4			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	4			
	NP 2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in prespaziato	MQ	2			
		RIF. ART. CAP. 9.11.02 MOLO NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	4			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA CORNICE E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	4			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	8			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	22			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	4			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	4			
	NP 2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in prespaziato	MQ	2			
		RIF. ART. CAP. 9.12.01 MOLO ESISTENTE					
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	52			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	52			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	10			
	NP 2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in prespaziato	MQ	6			
	NP 3	Fornitura e confezionamento di tenda arricciata in velluto giallo / oro ignifugo, supportato da tessuto oscurante, del peso pari a 350 g/mq circa. La tenda sarà completa di "embraces" per la eventuale disposizione a varco dei teli.	MQ	21			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO TENDA	ML	3			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER APPENDIMENTO TENDA	KG	2			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
		RIF. ART. CAP. 9.12.02 SUPPORTO					
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	1			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA CORNICE E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	2			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	2			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	2			
		RIF. ART. CAP. 9.12.03 MOLO NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	12			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA CORNICE E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	22			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	28			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	22			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	22			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	6			
	NP 2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in prespaziato	MQ	4			
		RIF. ART. CAP. 9.12.04 MOLO NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	12			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA CORNICE E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	22			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	28			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	22			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	22			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	6			
	NP 2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in prespaziato	MQ	4			
		RIF. ART. CAP. 9.12.05 PORTA SCORREVOLE COMPLETA					
	NP 19	Fornitura e posa di pannello porta scorrevole tamburato con alveolare di cartone e rivestimento esterno di mdf ignifugo completo di ferramenta per lo scorrimento e per la chiusura. Si realizzi la trave superiore con guida interna metallica e rivestimento esterno di mdf ignifugo. Si consideri la realizzazione di un pilastro in legno massello per il supporto della trave e l'alloggiamento. La porta sarà decorata con idropittura nel colore da	MQ	1			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	2			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	2			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	2			
		RIF. ART. CAP. 9.12.06 PORTA SCORREVOLE COMPLETA					
	NP 19	Fornitura e posa di pannello porta scorrevole tamburato con alveolare di cartone e rivestimento esterno di mdf ignifugo completo di ferramenta per lo scorrimento e per la chiusura. Si realizzi la trave superiore con guida interna metallica e rivestimento esterno di mdf ignifugo. Si consideri la realizzazione di un pilastro in legno massello per il supporto della trave e l'alloggiamento. La porta sarà decorata con idropittura nel colore da	MQ	1			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	2			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	2			
	NP 1	Applicazione di vernice dorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti metallici, mediante stesura di mano primer seguita da scartavetratura fine , la stesura di fondo uniformante con idropittura bianca, due riprese di decorativo oro, finitura con protettivo trasparente.	MQ	2			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
		RIF. ART. CAP. 9.12.07 VETRINA NUOVA FORNITURA					
	NP 3	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. CASSONE VETRINA	MQ	6			
	01.P20.B03.055	Vetrata antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	1,6			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	1,6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA	MQ	8			
	NP 6	Strip led luce calda dimmerabile lunghezza 1mt.	n	2			
	NP 7	Alimentatore per strip led dimmerabile	n	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 4	Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola grafica in pvc adesivo per didascalie	MQ	1			
	NP 11	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
		RIF. ART. CAP. 9.12.08 MOLO NUOVA FORNITURA					
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	6			
	NP 4	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA CORNICE E RIVESTIMENTO MOLO	MQ	9			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	9			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	9			
	NP 2	Stampa ed applicazione di pellicola grafica in prespaziato	MQ	4			
		RIF. ART. CAP. 9.12.09 VETRINA NUOVA FORNITURA					
	NP 3	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. CASSONE VETRINA	MQ	6			
	01.P20.B03.055	Vetrata antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	1,6			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	7			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	1,6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA	MQ	8			
	NP 6	Strip led luce calda dimmerabile lunghezza 1mt.	n	2			
	NP 7	Alimentatore per strip led dimmerabile	n	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	NP 4	Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola grafica in pvc adesivo per didascalie	MQ	1			
	NP 11	Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina	N	1			
		RIF. ART. CAP. 9.13.01 POSA CORPI ILLUMINANTI E PUNTAMENTI					
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE POSIZIONAMENTO E PUNTAMENTO CORPI ILLUMINANTI	H	48			
		RIF. ART. CAP. 9.14.01 ASSISTENZA ALLA POSA DELLE OPERE					
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali ASSISTENZA ALLA POSA DELLE OPERE	H	64			
		RIF. ART. CAP. 9.15.01 TRASPORTO AL PIANO MONTAGGIO SMONTAGGIO MOVIMENTAZIONE					
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali TRASPORTO AL PIANO MONTAGGIO SMONTAGGIO MOVIMENTAZIONE	H	658			
		RIF. ART. CAP. 9.16.01 NOLO AUTOGRU PER TRASPORTO MATERIALI AL PIANO					
	01.P24.L10.020	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata da q 301 a 400	H	24			

TOTALE € -