

Marca da bollo
da € 14,62

**ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "PETER LINDBERGH
A DIFFERENT VISION ON FASHON PHOTOGRAPHY" - CIG. 71241770D8**

Il sottoscritto

nato a il

Titolare (o legale rappresentante)

dell'impresa

numero di telefono

numero di fax

**Dichiara che l'offerta economica relativa alla gara avente ad oggetto "ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA PETER LINDBERGH A DIFFERENT VISION ON FASHON PHOTOGRAPHY"
CIG. 71241770D8**

è così composta:

(IMPORTI IVA ESCLUSA)

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	RIF. ART. CAP. 9.00.01 PORTALE DI TRAVI IN ALLUMINIO SUPPORTO VIDEO PROIETTORE					
NP 1	Fornitura a noleggio comprensiva si montaggio e smontaggio di portale realizzato in travi prefabbricate in alluminio tipo "TRUSS AMERICANA", 30 cm x30 cm realizzato secono le geometrie descritte negli elaborati grafici.	N	1			
	RIF. ART. CAP. 9.00.02 RIVESTIMENTO DI MDF DELLA GAMBA DEL PORTALE					
NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO DELLA GAMBA DEL PORTALE	MQ	8			
01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAIO DI SUPPORTO PER MDF	ML	8			
NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	8			
	NP 6	Maggiorazione per giunto garzato rasato	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	8			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO + RIVESTIMENTO MDF IGNIFUGO	H	4			
	RIF. ART. CAP. 9.00.03 PARETE AUTOPORTANTE BIFACCIALE						
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	8			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	28			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	16			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	250			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA VARIA PER FISSAGGIO TELO	KG	1			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	28			
	NP 6	Maggiorazione per giunto garzato rasato	MQ	14			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	28			
	RIF. ART. CAP. 9.00.04 SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE						
	NP 16	Fornitura in noleggio, di sistema per videoproiezione con EDGE BLENDING e gestione delle proiezioni su superfici non lineari comprensivo di installazione, cablaggio, programmazione, e rimozione a fine mostra di tutti i dispositivi. Il sistema si compone dei seguenti dispositivi:	n	1			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	<p>Un videoproiettore DLP con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5000 ANSI LUMEN, WXGA - RAPPORTO PROIEZIONE 16/10 COMPATIBILE CON 4/3 E 16/9 - CONTRASTO 2000:1 - OTTICA SEMI SHORT 1.22-1.52 - SISTEMA LENS SHIFT – VERTICALE UP 55% -VERTICALE DOWN 15% - SISTEMA LENS SHIFT – ORIZZONTALE DX-SX +/-5% - SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL COLORE - PER EDGE BLENDING - SISTEMA DI REGOLAZIONE PROGRESSIVA DELLA LUMINOSITA' - PER EDGE BLENDING - DUE INGRESSI VGA + AUDIO IN - INGRESSO DVI - INGRESSO HDMI - INGRESSO LAN - INGRESSO USB - TELECOMANDO 					
	<p>Un player multimediale programmabile tipo "Brightsign" completo di posa cablaggio e programmazione con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - slot di memoria interno micro SD card fino a 32 GB - sd micro SD card 8 GB - Video Codecs: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1 - Immagini: BMP, JPEG, PNG - Audio: MP2, MP3, AAC, and WAV - risoluzioni supportate 1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p, 1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p, 1440x1050x60/75p, 1440x900x60/75p, 1360x768x60p, 1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 1280x800x60p/75p, 1280x768x60p, 1280x720x50 /59.94/60p, 1024x768x60p, 800x600x60/75p, 720x576x50p/50i, 720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p - ingressi USB - ingresso ETHERNET - ingresso HDMI - uscita audio analogica - software interno per programmazione riproduzione dei contenuti A/V 					
	Una staffa per videoproiettore regolabile per ancoraggio su trave americana comprensiva di montaggio e smontaggio					
	Due casse audio di dimensioni ridotte complete di amplificatore.					
	RIF. ART. CAP. 9.01.01 TELAIO IN PVC TESATO SU TELAIO LIGNEO ESISTENTE					
	NP 30	Fornitura di telo in PVC bianco (250 g/mq)				
			MQ	12		
	RIF. ART. CAP. 9.01.02 TECA ESPOSITIVA IN POLICARBONATO CON BASE DI MDF					

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	NP 4	Fornitura di teca espositiva in policarbonato trasparente come da geometrie descritte negli elaborati grafici	n	1			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. BASE TECA	MQ	9			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE BASE TECA	H	8			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	9			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	9			
RIF. ART. CAP. 9.01.03 PANNELLO LIGNEO APPESO AL PROFILO HALFEN							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	6			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI IN CENTINA	ML	14			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	4			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PANNELLO	H	8			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA VARIA PER FISSAGGIO TELO	KG	2			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	20			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	20			
RIF. ART. CAP. 9.01.04 RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE DI PARETE LIGNEA ESISTENTE							
	01.P15.E30.011	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	25			
	01.P14.N00.020	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	25			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	RIF. ART. CAP. 9.02.01 FERRAMENTA PER SOSPENSIONE OPERE					
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10		
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5		
	RIF. ART. CAP. 9.02.02 FERRAMENTA PER SOSPENSIONE OPERE					
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10		
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5		
	RIF. ART. CAP. 9.02.03 RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE DI PARETE ESISTENTE					
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	14		
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	14		
	RIF. ART. CAP. 9.02.04 RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE DI PARETE ESISTENTE					
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	14		
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	14		
	RIF. ART. CAP. 9.03.01 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE					
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	8		
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	14		
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	16		

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	14			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	250			
	RIF. ART. CAP. 9.03.02 VETRINA ESPOSITIVA - NUOVA FORNITURA						
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 -CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	4			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. PANNELLATURE A VISTA DELLA VETRINA	MQ	8			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	32			
	01.P20.B03.055	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	8			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
	NP 8	Fornitura ed applicazione guarnizione in gomma adesiva trasparente lungo il perimetro della vetrina per la sigillatura della stessa	ML	8			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	12			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	12			
	NP 9	Fornitura e posa di Strip led luce calda dimmerabile	MT	8			
	NP 10	Alimentatore per strip led dimmerabile	n	1			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	RIF. ART. CAP. 9.04.01 FERRAMENTA PER SOSPENSIONE OPERE						
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			
	RIF. ART. CAP. 9.04.02 FERRAMENTA PER SOSPENSIONE OPERE						
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			
	RIF. ART. CAP. 9.05.01 FERRAMENTA PER SOSPENSIONE OPERE						
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			
	RIF. ART. CAP. 9.05.02 FERRAMENTA PER SOSPENSIONE OPERE						
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			
	RIF. ART. CAP. 9.06.01 ZOCOLINO FRESATO + RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE						
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	6			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	8			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	14			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	14			
	RIF. ART. CAP. 9.06.02 VELETTA SOSPESA						
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	3			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	6			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	6			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			
	RIF. ART. CAP. 9.06.03 MOLO AUTOPORTANTE						
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	8			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	12			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	4			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	8			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	8			
RIF. ART. CAP. 9.06.04 Telo in PVC sospeso a profilo Halfen con contrappesi							
	NP 30	Fornitura di telo in PVC bianco (250 g/mq)	MQ	36			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	12			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER ANCORAGGIO Telo E CONTRAPPESI	KG	10			
RIF. ART. CAP. 9.06.05 VELETTA SOSPESA							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	3			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	6			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	RIF. ART. CAP. 9.06.06 ZOCOLINO FRESATO + RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE					
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	6		
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	8		
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	14		
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	14		
	RIF. ART. CAP. 9.06.07 TELO IN PVC SOSPESO A PROFILO HALFEN CON CONTRAPPESI					
	NP 30	Fornitura di telo in PVC bianco (250 g/mq)	MQ	36		
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10		
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER ANCORAGGIO TELO E CONTRAPPESI	KG	10		
	RIF. ART. CAP. 9.06.08 CIELINO IN RETE NERA					
	NP 12	Tessuto nero in poliestere ignifugo a rete nera maglia circa 5 mmx5 mm	MQ	50		
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLI DI PERIMETRO SPARAPUNTAMENTO CIELINO	ML	30		
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10		
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 5 mm. FASCETTA COPRI PUNTI	MQ	5		
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	5		

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	RIF. ART. CAP. 9.06.09 SCAFFALATURA IN ACCIAIO ZINCATO					
NP 13	Scaffalatura di tipo industriale in acciaio zincato, modulare composta da montanti e ripiani altezza minima 300 cm profondità 45 cm circa	ML	8			
	RIF. ART. CAP. 9.06.10 LAMPADE NERE TIPO STUDIO CON PINZA					
NP 14	Lampada nera tipo studio con pinza per aggancio alla scaffalatura met	N	10			
NP 15	Lampadina led luce calda attacco E14 max 40W	N	10			
06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO LAMPADE CON CIABATTE	N	5			
	RIF. ART. CAP. 9.06.11 SCAFFALATURA IN ACCIAIO ZINCATO					
NP 13	Scaffalatura di tipo industriale in acciaio zincato, modulare composta da montanti e ripiani altezza minima 300 cm profondità 40 cm circa	ML	8			
	RIF. ART. CAP. 9.06.12 LAMPADA NERA TIPO STUDIO CON PINZA					
NP 14	Lampada nera tipo studio con pinza per aggancio alla scaffalatura met	N	10			
NP 15	Lampadina led luce calda attacco E14 max 40W	N	10			
06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO LAMPADE CON CIABATTE	N	5			
	RIF. ART. CAP. 9.06.13 SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE SOSPESO A BLINDOSBARRA ESISTENTE					
NP 17	Fornitura in noleggio, di sistema per videoproiezione comprensivo di installazione, cablaggio, programmazione, e rimozione a fine mostra di tutti i dispositivi. Il sistema si compone deiseguenti dispositivi:	n	1			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	Un videoproiettore DLP con le seguenti caratteristiche: - 5000 ANSI LUMEN, FULL HD - RAPPORTO PROIEZIONE 16/9 COMPATIBILE CON 4/3 E 16/10 - CONTRASTO 15000:1 - SISTEMA DI OTTICA FISSA ZOOM 1,4/2,24 - SISTEMA KEYSTONE +/- 30% ORIZZONTALE E VERTICALE - SISTEMA LENS SHIFT VERTICALE - SISTEMA DI AGGIUSTAMENTO DEGLI ANGOLI - INGRESSI / USCITE 3xHDMI (1.4a 3D support) + MHL, VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, VGA out, Audio Out 3.5mm, RS232, RJ45, USB-A Power (1.5A), 3D-Sync, USB mouse/service - TELECOMANDO					
	Un player multimediale programmabile tipo "Brightsign" completo di posa cablaggio e programmazione con le seguenti caratteristiche: - slot di memoria interno micro SD card fino a 32 GB - sd micro SD card 8 GB - Video Codecs: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1 - Immagini: BMP, JPEG, PNG - Audio: MP2, MP3, AAC, and WAV - risoluzioni supportate 1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p, 1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p, 1440x1050x60/75p, 1440x900x60/75p, 1360x768x60p, 1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 1280x800x60p/75p, 1280x768x60p, 1280x720x50 /59.94/60p, 1024x768x60p, 800x600x60/75p, 720x576x50p/50i, 720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p - ingressi USB - ingresso ETHERNET - ingresso HDMI - uscita audio analogica - software interno per programmazione riproduzione dei contenuti A/V					
	Una staffa per Videoproiettore modificata, regolabile per ancoraggio su binario elettrificato con presa elettrica su binario elettrificato					
	Due casse audio di dimensioni ridotte complete di amplificatore.					
	RIF. ART. CAP. 9.07.01 PAVIMENTO LACCATO NERO OPACO					
	NP 18 Fornitura di pavimento laccato NERO opaco realizzato mediante quadrotte 100x100 cm di mdf ignifugo dello spessore di 19 mm con fresata per posa con animella.	MQ	40			
	NP 19 Materassino ignifugo classe 1 per palchetto flottante spessore 2 mm	MQ	40			
	NP 11 Pellicola di alluminio rompifiamma	MQ	80			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILI DI RACCORDO PAVIMENTI IN ALLUMINIO	KG	6			
	RIF. ART. CAP. 9.07.02 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN						
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	12			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	40			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	16			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	12			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	12			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	3			
	RIF. ART. CAP. 9.07.03 VELETTA SOSPESA						
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	2			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	6			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VELETTA	H	4			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	4			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	4			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			
	RIF. ART. CAP. 9.07.04 VELETTA SOSPESA						
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	2			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	6			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VELETTA	H	4			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	4			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	4			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			
	RIF. ART. CAP. 9.07.05 IMBOTTE PASSAGGIO TRA SALA 7 E SALA 8						
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	6			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	20			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	5			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE IMBOTTE	H	6			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	6			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			
RIF. ART. CAP. 9.07.06 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	20			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	40			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	16			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	20			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	16			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	3			
RIF. ART. CAP. 9.07.07 PARETE BIFACCIALE AUTOPORTANTE							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	16			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	48			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	16			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	48			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	48			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	350			
	RIF. ART. CAP. 9.07.08 RIVESTIMENTO PARETE ESISTENTE						
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	28			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	28			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	28			
	RIF. ART. CAP. 9.07.09 CIELINO IN RETE NERA						
	NP 12	Tessuto nero in poliestere ignifugo a rete nera maglia circa 5 mmx5 mm	MQ	40			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLI DI PERIMETRO SPARAPUNTAMENTO CIELINO	ML	28			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 5 mm. FASCETTA COPRI PUNTI	MQ	5			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	5			
	RIF. ART. CAP. 9.08.01 PAVIMENTO LACCATO NERO OPACO						
	NP 18	Fornitura di pavimento laccato NERO opaco realizzato mediante quadrotte 100x100 cm di mdf ignifugo dello spessore di 19 mm con fresata per posa con animella.	MQ	80			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	NP 19	Materassino ignifugo classe 1 per palchetto flottante spessore 2 mm	MQ	80			
	NP 11	Pellicola di alluminio rompifiamma	MQ	160			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. PROFILI DI RACCORDO PAVIMENTI IN ALLUMINIO	KG	6			
RIF. ART. CAP. 9.08.02 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	20			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	30			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	24			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	30			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	30			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	350			
RIF. ART. CAP. 9.08.03 VELETTA SOSPESA							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	3			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	6			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VELETTA	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			
	RIF. ART. CAP. 9.08.04 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE						
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	20			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	32			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	24			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	32			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	32			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	350			
	RIF. ART. CAP. 9.08.05 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE						
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	20			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	28			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	24			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	28			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	28			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	350			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	RIF. ART. CAP. 9.08.06 PANNELLATURA RETRO PIANTANA					
	NP 2 Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	8			
	01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	4			
	01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	8			
	RIF. ART. CAP. 9.08.07 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE					
	01.P16.F00.015 Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	20			
	NP 2 Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	32			
	01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	24			
	01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	32			
	01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	32			
	NP 7 Contrappeso di CLS	KG	350			
	RIF. ART. CAP. 9.08.08 VELETTA SOSPESA					
	NP 2 Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	3			
	01.P15.E30.011 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	6			
	NP 3 Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VELETTA	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			
RIF. ART. CAP. 9.08.09 RIPRISTINO VETRINA ESISTENTE							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	30			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	30			
	NP 9	Fornitura e posa di Strip led luce calda dimmerabile	MT	24			
	NP 10	Alimentatore per strip led dimmerabile	n	7			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
RIF. ART. CAP. 9.08.10 CIELINO IN RETE NERA							
	NP 12	Tessuto nero in poliestere ignifugo a rete nera maglia circa 5 mmx5 mm	MQ	80			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLI DI PERIMETRO SPARAPUNTAMENTO CIELINO	ML	32			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 5 mm. FASCETTA COPRI PUNTI	MQ	10			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	5			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	RIF. ART. CAP. 9.09.01 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN					
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	36		
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	90		
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	15		
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	24		
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	36		
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	36		
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5		
	RIF. ART. CAP. 9.09.02 PARETE BIFACCIALE AUTOPORTANTE					
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	12		
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	26		
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	16		
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	26		
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	26		
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	250		

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	RIF. ART. CAP. 9.09.03 RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE					
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	16		
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	16		
	RIF. ART. CAP. 9.09.04 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN					
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	36		
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	90		
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	15		
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	24		
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	36		
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	36		
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5		
	RIF. ART. CAP. 9.09.05 PARETE BIFACCIALE AUTOPORTANTE					
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	12		
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	26		
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	16		
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	26		

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	26			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	250			
	RIF. ART. CAP. 9.09.06 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN						
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	5			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	4			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	4			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	1			
	RIF. ART. CAP. 9.09.07 PANNELLATURA RETRO PIANTANA						
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	8			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	4			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	8			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	RIF. ART. CAP. 9.09.08 RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE					
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	16		
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	16		
	RIF. ART. CAP. 9.10.01 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN					
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	40		
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	100		
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	15		
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	30		
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	40		
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	40		
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5		
	RIF. ART. CAP. 9.10.02 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN					
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	36		
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	100		
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	15		
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	30		

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	36			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	36			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			
RIF. ART. CAP. 9.10.03 PANNELLATURA RETRO PIANTANA							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	8			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	4			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	8			
RIF. ART. CAP. 9.10.04 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	40			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	100			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	15			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	30			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	40			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	40			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	RIF. ART. CAP. 9.10.05 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN					
	NP 2 Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	36			
	01.P15.E30.011 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	100			
	NP 3 Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	15			
	01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	30			
	01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	36			
	01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	36			
	01.P14.N00.020 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			
	RIF. ART. CAP. 9.11.01 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN					
	NP 2 Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	14			
	01.P15.E30.011 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	30			
	NP 3 Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
	01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	16			
	01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	14			
	01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	14			
	01.P14.N00.020 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	26	3		

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	RIF. ART. CAP. 9.12.01 ZOCCOLINO FRESATO + RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE					
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	6		
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	8		
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	14		
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	14		
	RIF. ART. CAP. 9.12.02 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN					
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	30		
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	100		
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	20		
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	24		
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	30		
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	30		
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	3		
	RIF. ART. CAP. 9.12.03 PANNELLATURA RETRO PIANTANA					
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	8		
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	4		

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	8			
RIF. ART. CAP. 9.12.04 ZOCCOLINO FRESATO + RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	6			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	8			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	14			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	14			
RIF. ART. CAP. 9.12.05 RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	32			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	32			
RIF. ART. CAP. 9.13.01 RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	24			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	24			
RIF. ART. CAP. 9.13.02 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	17			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	48			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	20			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	16			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	16			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	3			
RIF. ART. CAP. 9.13.03 RIVESTIMENTO PARETE ESISTENTE							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	36			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	36			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	36			
RIF. ART. CAP. 9.14.01 PAVIMENTO LACCATO NERO OPACO							
	NP 18	Fornitura di pavimento laccato NERO opaco realizzato mediante quadrotte 100x100 cm di mdf ignifugo dello spessore di 19 mm con fresata per posa con animella.	MQ	90			
	NP 19	Materassino ignifugo classe 1 per palchetto flottante spessore 2 mm	MQ	90			
	NP 11	Pellicola di alluminio rompifiamma	MQ	180			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILI DI RACCORDO PAVIMENTI IN ALLUMINIO	KG	6			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	RIF. ART. CAP. 9.14.02 RIVESTIMENTO PARETE ESISTENTE					
	NP 2 Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	24			
	01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	12			
	01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	24			
	01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	24			
	RIF. ART. CAP. 9.14.03 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE					
	01.P16.F00.015 Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	40			
	NP 2 Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	40			
	01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	36			
	01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	40			
	01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	40			
	NP 7 Contrappeso di CLS	KG	550			
	RIF. ART. CAP. 9.14.04 RIVESTIMENTO PARETE ESISTENTE					
	NP 2 Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	36			
	01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	12			
	01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	36			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	36			
	RIF. ART. CAP. 9.14.05 TENDA A FASCE DI PVC TRASPARENTE						
	NP 20	Fornitura e posa di tenda in fasce di PVC tipo "cristal" trasparente di spessore pari a 3 mm comprensiva di barra con molla per il sostegno superiore	MQ	2			
	RIF. ART. CAP. 9.14.06 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN						
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	40			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	100			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	20			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	30			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	40			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	40			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	6			
	RIF. ART. CAP. 9.14.07 TENDA A FASCE DI PVC TRASPARENTE						
	NP 20	Fornitura e posa di tenda in fasce di PVC tipo "cristal" trasparente di spessore pari a 3 mm comprensiva di barra con molla per il sostegno superiore	MQ	8			
	RIF. ART. CAP. 9.14.08 STAMPA DI GRANDE FORMATO						
	NP 21	Stampa ed applicazione mediante colla di immagini a grande formato per il rivestimento di tutte le superfici verticali della stanza 14. La stampa sarà realizzata su carta tipo "BLUEBACK PAPER" simile alla carta da manifesti. Si preveda l'applicazione mediante colla da parati, e la conseguente rimozione a fine manifestazione.	MQ	130			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	RIF. ART. CAP. 9.15.01 PAVIMENTO LACCATO NERO OPACO					
	NP 18	Fornitura di pavimento laccato NERO opaco realizzato mediante quadrotte 100x100 cm di mdf ignifugo dello spessore di 19 mm con fresata per posa con animella.	MQ	60		
	NP 19	Materassino ignifugo classe 1 per palchetto flottante spessore 2 mm	MQ	60		
	NP 11	Pellicola di alluminio rompifiamma	MQ	120		
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. PROFILI DI RACCORDO PAVIMENTI IN ALLUMINIO	KG	6		
	RIF. ART. CAP. 9.15.02 RIVESTIMENTO PARETE ESISTENTE					
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	24		
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	12		
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	24		
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	24		
	RIF. ART. CAP. 9.15.03 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE					
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	36		
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	36		
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	30		
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	36		
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	36		

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	550			
RIF. ART. CAP. 9.15.04 VELETTA SOSPESA							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	6			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	8			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VELETTA	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			
RIF. ART. CAP. 9.15.05 TENDA A FASCE DI PVC TRASPARENTE							
	NP 20	Fornitura e posa di tenda in fasce di PVC tipo "cristal" trasparente di spessore pari a 3 mm comprensiva di barra con molla per il sostegno superiore	MQ	6			
RIF. ART. CAP. 9.15.06 PORTA A DOPPIO BATTENTE CON MOLLA							
	NP 22	Fornitura, montaggio e smontaggio di porta tamburata ignifuga a doppio battente con cerniere a molla	N	1			
RIF. ART. CAP. 9.15.07 RIVESTIMENTO PARETE ESISTENTE							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	16			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	8			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	16			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	16			
RIF. ART. CAP. 9.15.08 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	36			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	36			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	32			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	36			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	36			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	550			
RIF. ART. CAP. 9.15.09 VELETTA SOSPESA							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	6			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	8			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VELETTA	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			
RIF. ART. CAP. 9.15.10 CIELINO IN RETE NERA							
	NP 12	Tessuto nero in poliestere ignifugo a rete nera maglia circa 5 mmx5 mm	MQ	60			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLI DI PERIMETRO SPARAPUNTAMENTO CIELINO	ML	32			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 5 mm. FASCETTA COPRI PUNTI	MQ	10			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	5			
RIF. ART. CAP. 9.15.11 STRUTTURA IN TRAVI IN ALLUMINIO SUPPORTO VIDEO PROIETTORI							
	NP 23	Fornitura a noleggio comprensiva si montaggio e smontaggio di "castello" realizzato con travi prefabbricate in alluminio tipo "TRUSS AMERICANA", 30 cm x30 cm dotato di un perimetro rettangolare superiore e quattro gambe. Si confrontino gli elaborati grafici per la definizione delle geometrie della struttura in oggetto	N	1			
RIF. ART. CAP. 9.15.12 SISTEMA DI MULTIPROIEZIONE							
	NP 24	Fornitura in noleggio, di sistema per videoproiezione con regolazione degli angoli delle superfici proiettate comprensivo di installazione, cablaggio, programmazione, e rimozione a fine mostra di tutti i dispositivi. Il sistema si compone deiseguenti dispositivi:	n	1			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	N. 4 videoproiettori LCOS con le seguenti caratteristiche: - 4500 ANSI LUMEN, WUXGA - RAPPORTO PROIEZIONE 16/10 - CONTRASTO 2000:1 - SISTEMA DI OTTICHE FISSE ZOOM 1,8X - 1,39/2,51 - SISTEMA LENS SHIFT VERTICALE/ORIZZONTALE +/- 20% - SISTEMA DI CORREZIONE DELLA DISTORSIONE A 4 PUNTI - DUE INGRESSI VGA + AUDIO IN - INGRESSO DVI - INGRESSO HDMI - INGRESSO LAN - INGRESSO USB - TELECOMANDO					
	N 4 player multimediali programmabili tipo "Brightsign" completo di posa cablaggio e programmazione con le seguenti caratteristiche: - slot di memoria interno micro SD card fino a 32 GB - sd micro SD card 8 GB - Video Codecs: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1 - Immagini: BMP, JPEG, PNG - Audio: MP2, MP3, AAC, and WAV - risoluzioni supportate 1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p, 1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p, 1440x1050x60/75p, 1440x900x60/75p, 1360x768x60p, 1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 1280x800x60p/75p, 1280x768x60p, 1280x720x50 /59.94/60p, 1024x768x60p, 800x600x60/75p, 720x576x50p/50i, 720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p - ingressi USB - ingresso ETHERNET - ingresso HDMI - uscita audio analogica - software interno per programmazione riproduzione dei contenuti A/V					
	N. 4 staffe per videoproiettore regolabile per ancoraggio su trave americana comprensiva di montaggio e smontaggio					
	Quattro casse audio di dimensioni ridotte complete di amplificatore.					
	RIF. ART. CAP. 9.15.13 RIMONTAGGIO E CABLAGGIO PEDANA ESISTENTE					
	06.A13.H01.005 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
	RIF. ART. CAP. 9.16.01 DECORAZIONE E GRAFICA MOLO ESISTENTE					
	01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	8			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	NP 25	Fornitura e applicazione di pellicola grafica intagliata tipo prespaziato	MQ	4			
	RIF. ART. CAP. 9.16.02 DECORAZIONE E GRAFICA MOLO ESISTENTE						
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	8			
	NP 25	Fornitura e applicazione di pellicola grafica intagliata tipo prespaziato	MQ	4			
	RIF. ART. CAP. 9.17.01 PAVIMENTO LACCATO NERO OPACO						
	NP 18	Fornitura di pavimento laccato NERO opaco realizzato mediante quadrotte 100x100 cm di mdf ignifugo dello spessore di 19 mm con fresata per posa con animella.	MQ	20			
	NP 19	Materassino ignifugo classe 1 per palchetto flottante spessore 2 mm	MQ	20			
	NP 11	Pellicola di alluminio rompifiamma	MQ	4			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILI DI RACCORDO PAVIMENTI IN ALLUMINIO	KG	3			
	RIF. ART. CAP. 9.17.02 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN						
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	9			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	5			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	8			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	9			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	9			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	2			
RIF. ART. CAP. 9.17.03 TECA ESPOSITIVA IN POLICARBONATO CON BASE DI MDF							
	NP 4	Fornitura di teca espositiva in polycarbonato come da geometrie descritte negli elaborati grafici	n	1			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. BASE TECA	MQ	4			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE BASE TECA	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	4			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	4			
RIF. ART. CAP. 9.17.04 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	4			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	6			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	4			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	4			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	4			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	1			
	RIF. ART. CAP. 9.17.05 RIVESTIMENTO PARETE ESISTENTE						
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	32			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	8			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	32			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	32			
	RIF. ART. CAP. 9.17.06 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN						
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	32			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	80			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	24			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	32			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	32			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	3			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	RIF. ART. CAP. 9.17.07 CIELINO IN RETE NERA					
	NP 12	Tessuto nero in poliestere ignifugo a rete nera maglia circa 5 mmx5 mm	MQ	20		
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLI DI PERIMETRO SPARAPUNTAMENTO CIELINO	ML	26		
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10		
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 5 mm. FASCETTA COPRI PUNTI	MQ	5		
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	5		
	RIF. ART. CAP. 9.17.08 LUCI PERIMETRALI NEON					
	NP 26	Fornitura, installazione e cablaggio di luci perimetrali al neon tipo regletta "T5" colorata rossa. Comprensivo di tutti i cablaggi necessari.	MTL	20		
	RIF. ART. CAP. 9.17.09 LUCI A BULBO ROSSE SOSPESSE					
	NP 27	Fornitura, installazione e cablaggio di luci sospese a bulbo di colore rosso. Comprensivo di tutti i cablaggi necessari	N	20		
	RIF. ART. CAP. 9.17.10 TESATURA CAVETTI METALLICI A SOFFITTO + MATERIALE PER SCENOGRRAFIA VARIO					
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. TREFOLO DI ACCIAIO + FERRAMENTA PER IL TENSIONAMENTO	KG	5		
	NP 28	Fornitura di Pinza ferma documenti	N	200		
	NP 29	Fornitura di puntine per fissaggio fotografia	N	400		
	RIF. ART. CAP. 9.17.11 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE					
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	8		

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	8			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	8			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	250			
RIF. ART. CAP. 9.18.01 PAVIMENTO LACCATO BIANCO LUCIDO							
	NP 18	Fornitura di pavimento laccato BIANCO LUCIDO realizzato mediante quadrotte 100x100 cm di mdf ignifugo dello spessore di 19 mm con fresata per posa con animella.	MQ	120			
	NP 19	Materassino ignifugo classe 1 per palchetto flottante spessore 2 mm	MQ	120			
	NP 11	Pellicola di alluminio rompifiamma	MQ	240			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILI DI RACCORDO PAVIMENTI IN ALLUMINIO	KG	6			
RIF. ART. CAP. 9.18.02 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	30			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	40			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	32			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	40			

ART. SALA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
					cifre	lettere	
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	40			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	600			
	RIF. ART. CAP. 9.18.03 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE						
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	38			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	44			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	32			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	44			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	44			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	800			
	RIF. ART. CAP. 9.18.04 PARETE BIFACCIALE AUTOPORTANTE						
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	40			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	80			
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	32			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	80			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	80			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	800			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	RIF. ART. CAP. 9.18.05 TENDA A FASCE DI PVC TRASPARENTE					
NP 20	Fornitura e posa di tenda in fasce di PVC tipo "cristal" trasparente di spessore pari a 3 mm comprensiva di barra con molla per il sostegno superiore	MQ	5			
	RIF. ART. CAP. 9.18.06 VETRINA ESPOSITIVA - NUOVA FORNITURA					
01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 -CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	4			
NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. PANNELLATURE A VISTA DELLA VETRINA	MQ	8			
01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	32			
01.P20.B03.055	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	8			
01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
NP 8	Fornitura ed applicazione guarnizione in gomma adesiva trasparente lungo il perimetro della vetrina per la sigillatura della stessa	ML	8			
01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			
01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	6			
01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
NP 9	Fornitura e posa di Strip led luce calda dimmerabile	MT	8			
NP 10	Alimentatore per strip led dimmerabile	n	1			
06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	
	RIF. ART. CAP. 9.18.07 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE					
	01.P16.F00.015 Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	38			
	NP 2 Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	44			
	01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	32			
	01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4	MQ	44			
	01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	44			
	NP 7 Contrappeso di CLS	KG	800			
	RIF. ART. CAP. 9.19.01 GRAFICA					
	NP 5 Applicazione di pannello tipo " PIUMA" bordato e rivestito con pellicola in PVC adesivo stampato con plastificazione opaca . Dim 200cm x 200cm.	N	10			
	NP 25 Fornitura e applicazione di pellicola grafica intagliata tipo prespaziato	MQ	20			
	NP 25 Fornitura e applicazione di didascalie stampate su pvc adesivo applicato su forex spessore 2 mm	N	200			
	RIF. ART. CAP. 9.20.01 POSA CORPI ILLUMINANTI E PUNTAMENTI					
	01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali RIMOZIONE POSIZIONAMENTO E PUNTAMENTO CORPI ILLUMINANTI	H	64			
	RIF. ART. CAP. 9.21.01 ASSISTENZA ALLA POSA DELLE OPERE					
	01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali ASSISTENZA ALLA POSA DELLE OPERE	H	24			
	RIF. ART. CAP. 9.22.01 TRASPORTO AL PIANO MONTAGGIO SMONTAGGIO MOVIMENTAZIONE					
	01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali TRASPORTO AL PIANO MONTAGGIO SMONTAGGIO MOVIMENTAZIONE	H	1402			

FORNITURE PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO

ART. SALA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI OFFERTI		IMPORTO TOTALE
				cifre	lettere	

*in cifre**in lettere*

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO		
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 300,00	eurotrecento/00
TOTALE OFFERTA ECONOMICA		

*in cifre**in lettere*

RIBASSO MEDIO PERCENTUALE		
---------------------------	--	--

*in cifre**in lettere*

Si dichiara che ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro		
---	--	--

Data.....

Firma