

ALLEGATO D

Arredi e attrezzature disposizione

Caffè degli Argenti

Posizione	Quantità rilevata	Descrizione
Tav.B2	1,00 PZ	BANCONE BAR ALLESTIMENTO FISSO di cui:
Tav.B2	1,00 PZ	Scaffale a 4 ripiani di dimensioni mm. 600x400x1000 h.
Tav.B2	1,00 PZ	Piano di lavoro in acciaio inox 18/10 la cui parte sottostante suddivisa nei moduli: 2a,2b,2c,2d
Tav.B2	1,00 PZ	Banco frigo dimensioni mm. 480x510x60 h, di cui 2b,2c,2d
Tav.B2	1,00 PZ	Cassettiera refrigerata composta da 3 elementi dimensioni mm. 360 x 400 240 h.
Tav.B2	1,00 PZ	Cassettiera refrigerata composta da 4 elementi dimensioni mm. 360x400x 130 h.
Tav.B2	1,00 PZ	Cassettiera non refrigerata composta da 3 elementi dimensioni mm. 310x400 11 h.
Tav.B2	1,00 PZ	Vetrina refrigerata per panini e dolci composta da base in acciaio inox 18/10 dimensioni mm. 1410x600x24 ha n. 2 ripiani in vetro temprato spessore mm. 100 dimensioni mm. 1470x37
Tav.B2	1,00 PZ	Elemento in acciaio inox 18/10 composto da lavandino + piano d'appoggio e armadietto sotto lavello composto da n. 2 ante a battenti dimensioni mm. 1310x535x830 h. dimensioni vasca mm. 450x450x 24 h. piano di appoggio laterale dimensioni mm. 630x450

Tav.B2	1,00 PZ	Elemento in acciaio inox 18/10 composto da piano di appoggio + pattumiera estraibile per smaltimento rifiuti dimensioni mm. 355 x 480 x 675 h. e a fianco lavastoviglie in acciaio inox 18/10 dimensioni mm. 460 x 50 x 650 h. dotata di n. 2 cestelli in plastica dimensioni c. 40 x 40 x 15 h. e n. 1 cestello in metallo bianco con annesso portapiatti rimovibile dimensioni cm. 37,5 x 37,5 x 13 h. e completa di n. 5 cestelli cilindrici per posate diametro cm. 10,5 x 12 h. e un cestello per posate a base quadrata dimensioni cm. 11 x 11 x 12 h.
Tav.B2	2,00 PZ	Mensole in laminato opaco spessore mm 50 colore bordeaux dimensioni mm. 1510x320
Tav.B2	1,00 PZ	Elemento in acciaio inox 18/10 dimensioni mm. 400x600x830 h composto da piano di appoggio e mobiletto sottostante con 1 ripiano ed anta a battente
Tav.B2	1,00 PZ	Piastra per panini
Tav.B2	1,00 PZ	Elemento in acciaio inox 18/10 dimensioni mm. 1220x630x850 h. composto da lavandino con vasca da mm. 450x450 240 h. e piano di appoggio e da parte sottostante costituita da mobile con ante scorrevoli e n. 2 ripiani in acciaio inox 18/10 spessore mm. 230 dimensioni ripiani mm. 600x560
Tav.B2	1,00 PZ	Elemento in acciaio inox 18/10 dimensioni mm. 1450x640x850 h. composto da piano d'appoggio per macchina del caffè e da parte sottostante costituita da n. 1 cassetto e relativo mobiletto con anta a battente e da attiguo bidone per la plastica con soprastante cassetto per i fondi del caffè e a lato vano contenente fabbricatore di ghiaccio marca BREMA
Tav.B2	1,00 PZ	montavivande portata massima kg. 50 con n. 2 ripiani dimensioni cm. 51 x 51 x 51 h. collegato al piano 0 (Caffè degli Argenti) ed al primo piano delle cucine catering

Piano Primo

Dettaglio Ristorante stellato

	Posizione, Descrizione, quantità rilevata	NOTE
Tav.B3	9 LAVASCIUGA VERDURA, 1,00PZ	Tipo marca: Solia, mod. k4 compact, o similari
Tav.B3	10 TAVOLO PREPARAZIONE VERDURE, 1,00PZ	Dimensioni: 4800 x 700 x 900 h mm Modello tipo WHEA, o similari
Tav.B3	10 a PENSIEL SOVRASTANTE PARAZIONE VERDURA, 1,00PZ	Dimensioni: 2600 x 400 x 600 h mm Modello tipo WHEA, o similari
Tav.B3	11 TAVOLO PARAZIONE CARNE, 1,00PZ	Dimensioni: 8800 x 700 x 900 h mm Modello tipo WHEA, o similari
Tav.B3	11 a PENSILE SOVRASTANTE PARAZIONE CARNE, 1,00PZ	Dimensioni: 2500 X 400 X 600 h mm Modello tipo WHEA, o similari
Tav.B3	12 FRIGORIFERO 1,00PZ	Armadio refrigerato costruito in acciaio inox AISI 304, 2 porte, una cella, capacità 1400 litri, pannello comando elettronico con display, temperatura da 15°C fino a -25° C, accessorio 6 griglie, potenza 0,545 Kw Dimensioni: 1420x810x2050 h mm Tipo marca Modular, modello TNE1400, o similari

Tav.B3	13 TAVOLO PASTICCERIA 1,00PZ	Dimensioni: 5900 X 700 X 900 h mm Modello tipo WHEA, o similari piano di cottura in vetro ceramica, 1pz dimensioni: 420 x 620 x 100 mm Voltaggio: 400 V, 6,1 Kw tipo WHEA, modello CK38E, o similari
Tav.B3	13 a + b PENSILE SOVRASTANTE PARTICCERIA 2,00PZ	Dimensioni: 1700 X 400 X 600 h mm Modello tipo WHEA, o similari
Tav.B3	14 FORNO PER PARTICCERIA 1,00PZ	Dimensioni: 930 x 992 x 1110 h mm Tipo marca Wiesheu, modello DIBAS 10, o similari Lievitatore, 1 pz dimensioni: 930 x 977 x 870 h mm Tipo marca Wiesheu, modello GS20, o similari
Tav.B3	15 MICROONDE 1,00PZ	Forno manuale, compatto, potente, dotato di sistema di propagazione delle microonde dal basso verso l'alto che permetta uniformità e celerità di cottura. Sarà dotato di timer di 30 minuti per regolare il tempo di funzionamento, con segnale acustico e disinnesto automatico dell'apparecchio. Dovrà disporre di un selettore di potenza a 4 posizioni per cuocere, riscaldare, scongelare, completamente e velocemente. Dimensioni camera 1/1 gastronorm. Dotato di grande tasto d'avviamento, involucro esterno e camera di cottura in acciaio inossidabile per una pulitura facile e rapida. Voltaggio: 1800 Watt, 220 V, dimensioni: 650 x 526 x 471 h mm Tipo marca: Panasonic, modello NE1840, o similari
Tav.B3	16 IMPASTATRICE PLANETARIA 1,00PZ	Tipo marca: Dito Sama, modello BM20, o similari

Tav.B3	17 SCAFFALI 7,00 PZ	Dimensioni: 1400 X 400 X 1800 h mm Modello tipo WHEA, o similari Scaffali, 2,00 pezzi Dimensioni: 1300 X 400 X 1800 h mm Modello tipo WHEA, o similari
Tav.B3	27 FABBRICATORE DI GHIACCIO B31, 1,00 PZ	Macchina in acciaio inox, dotata di refrigerazione ad acqua, capacità 29 kg/24 h, capacità contenitore 13 kg voltaggio: 220 Volt, dimensioni: 465 x 586 x 690 h mm Tipo Bar Line, modello B30, o similari
Tav.B3	28 TAVOLO PASTICCERIA, 1,00 PZ	Dimensioni: 7500 X 700 X 900 h mm
Tav.B3	28 a + b PENSILE SOVRASTANTE PASTICCERIA, 2,00 PZ	Dimensioni: 1500 X 400 X 600 h mm
Tav.B3	29 a + b UNITA' CELLE FRIGO TN + BT, 1,00 PZ	Dimensioni: 1500 X 2100 X 2220 h mm
Tav.B3	30 a + b UNITA' CELLE FRIGO TN + TN, 1,00 PZ	Dimensioni: 1800 X 3300 X 2160 h mm
Tav.B3	31 a + b UNITA' CELLE FRIGO TN + TN, 1,00 PZ	Dimensioni: 2000 X 3300 X 2160 h mm

Piano Primo

Dettaglio cucine catering

Posizione	Quantità rilevata	Descrizione
Tav.B3	32 FORNO A CONVEZIONE, 1,00 PZ	modello CSM 2021-IE, porta sx Voltaggio: 400V - 36,5 kw Dimensioni mm 900 x1100 x1750 h (inclusi piedini)

Tav.B3	33 TAVOLO PREPARAZIONE COMBINATO, 1,00 PZ	Dimensioni mm 1900 x 900 x 900 h Composto da n.2 piani di cottura in vetroceramica (dim. mm 720 x 720 x 100) Voltaggio 400V - 16 Kw Tot. 32 Kw
Tav.B3	34a BRASIERA RIBALTABILE con autoclave "Betterpan", 1,00 PZ modello DBRE110A	Vasca di cottura in AISI 304 Recipiente con ribaltamento motorizzato Coperchio isolato a doppio mantello in AISI 304 Telaio autoportante in AISI 304 (spessore 30 - 40/10) Rivestimenti esterni in AISI 304 finemente satinato Coperchio a doppia parete rinforzato, bilanciato tramite molle a gas. Sistema di bloccaggio meccanico su quattro punti Guarnizione in gomma al silicone alimentare ad unico punto di giunzione Valvola a sfera collegata alla maniglia di apertura Scaricatore di aria Valvola di sicurezza tarata a 0,5 bar Filtri interni di protezioni amovibili Scaricatore automatico di condensa a fine ciclo di cottura Riscaldamento tramite resistenze corazzate in lega Incoloy-800 controllato dalla scheda elettronica con sistema di termocoppie Volume totale lt 131 Volume utile lt 110 Sollevamento cestelli n. 2 (1/1) Alimentazione elettrica V400.3N - 50 Hz. - kW 17 Dimensioni cm 147 x 113 x 103 h Completa di: Carrello con vasca elevabile e asportabile 2 gn1/1 modello BACE0010 Capacità lt 80 Dimensioni cm 72 x 90 x 110 h
Tav.B3	34b BRASIERA RIBALTABILE "EASYBRATT", 1,00 PZ modello BM8E080C	Ribaltamento manuale su asse anteriore con vite senza fine comandata da volantino Immissione acqua in vasca tramite rubinetto e canna di erogazione fissata sul camino Coperchio in acciaio inox AISI 304 dotato di maniglie Riscaldamento tramite resistenze corazzate Controllo delle temperature (45°C - 300°C) garantito da termostato

		collegato direttamente all'interruttore Termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamento anomalo Volume totale lt 86 Volume utile lt 70 Alimentazione elettrica V400.3N - 50 Hz. - Kw 9,9 Dimensioni cm 80 x 90 x 90 h
Tav.B3	35 TAVOLO PREPARAZIONE COMBINATO, 1,00 PZ	Dimensioni mm 4300 x 700 x 900 h Composto da: tavolo a giorno con ripiani dim. 2000 x 700 x 900h, lavatoio armadiato 2 vasche dim. 1580 x 700 x 900 h, tavolo a giorno, su ruote, con ripiani dim. 810 x 700 x 900 h
Tav.B3	36 TAVOLO PREPARAZIONE APERTO SU RUOTE 2,00 PZ	con ripiano intermedio, Dimensioni mm 2000 x 700 x 900 h
Tav.B3	37 TAVOLO PREPARAZIONE, 2,00 PZ	con cassetiera e alzatina (lato muro) Dimensioni mm 2900 x 100 x 900 h
Tav.B3	38 TAVOLO PREPARAZIONE COMBINATO, 1,00 PZ	Dimensioni mm 2800x700x900 h Composto da: n.2 Tavoli a giorno con ripiani (dim. 1150 x 700 x 900 h) Lavatoio armadiato 1 vasca dim. 500 x 700 x 900 h con comando a leva clinica
Tav.B3	39 TAVOLO PREPARAZIONE, 1,00 PZ	Dimensioni mm 3100 x 700 x 900 h Composto da: tavolo a giorno con ripiani dim. 1500x700x900h tavolo a giorno con ripiani dim. 1600x700x900h
Tav.B3	40 TAVOLO PREPARAZIONE, 1,00 PZ	Dimensioni mm 6400 x 700 x 900 h Composto da: n.4 tavoli a giorno con ripiani dim. 1600 x 700 x 900 h
Tav.B3	41 SCAFFALI IN ACCIAIO, 2,00 PZ	Dimensione mm 1200 x 40 x 240 h

Tav.B3	42 CARRELLI PER DISTRIBUZIONE, 4,00 PZ	Dimensione mm 660 x 700 x 1655 h
Tav.B3	43a UNITA' CELLA FRIGO TN – 1,00 PZ	Modello DRG, con pareti di spessore 60 mm, senza pavimento Dimensioni mm 3200 x 2600 x 2200 h
Tav.B3	43b UNITA' CELLA FRIGO TN, 1,00 PZ	Modello DRG con pareti di spessore 60 mm, senza pavimento Dimensioni mm 3000 x 2600 x 2200 h
Tav.B3	44a UNITA' CELLA FRIGO TN, 2,00 PZ	Modello DRG con pareti di spessore 60mm, senza pavimento completa di scaffalatura in lega leggera e pianetti in materiale atossico alimentare Dimensioni mm 1600 x 2000 x 2200 h
Tav.B3	44b UNITA' CELLA FRIGO TN – 1,00 PZ	Modello DRG, con pareti di spessore 60mm, senza pavimento completa di scaffalatura in lega leggera e pianetti in materiale atossico alimentare Dimensioni mm 1500 x 2000 x 2200 h

Piano Secondo - Attrezzature e apparecchiature Ristorante stellato

Posizione	Quantità rilevata	Descrizione
Tav.B4	1 BLOCCO COTTURA, 1.00 PZ	CARATTERISTICHE TECNICHE Dimensioni: 3000 x 1700 x 900 h mm Voltaggio: 400 Volt; 77 Kw Si dovrà ottenere un risparmio energetico di 46,2 Kw (uguale 60%) montato su zoccolo in muratura 100 mm esistente Il blocco sarà composto da: <i>piano di copertura in acciaio inox smussata 100 mm</i>

		con uno spessore totale di 5 mm, pannello di controllo con doppio fondo e fessura inferiore di ventilazione e fori per regolatori e spie di controllo, vaschetta raccogli olio per fry top, leva acqua per il cuoci pasta. Parte tecnica: *Griglia * fry top in vetroceramica con 2 zone di riscaldamento autonome 400 Volt, 6,2 Kw regolabile da 50° C - 320° C dimensioni: 600 x 600 x 100 h mm, tipo Weha modello CG 60 E, o similari * 2 x piastre a induzione rotonde da 5,0 Kw ciascuna 400V, 10,0Kw dimensioni: 370 x 370 x 190 h mm * piastra di cottura 400 Volt, 4,0 Kw regolabile da 50° C - 540 ° C dimensioni: 370x370x100 h mm singola marca Weha mod. CK37E * 2 x piastre di cottura doppie a 2 zone 400 V 8,0 Kw ciascuna = 16 Kw dimensioni: 670 x 370 x 100 h mm regolabili da 50° C - 500° C, Tipo marca Weha, mod. CK47E, o similari * contenitore termico da incasso con un sistema ad aria brevettato per vasche GN1/1 fino a 200 mm altezza 220 Volt, 0,9 Kw *rubinetto alto per acqua calda e fredda con recupero delle gocce, tipo marca KWC o similari * Pannello cieco * doppia antina con ripiano regolabile in altezza * 2 cassette caldi per contenitori GN1/1 da 0,9 Kw * doppia antina con ripiano regolabile in altezza * Pannello cieco * Pannello cieco * Vano tecnico *Vano aperto *2 x forno statico da 5,0 Kw regolabile da 50° -300° C * Vano con antina e 2 bacinelle per raccolta dell'olio residuo in dotazione *Vano con port4e scorrevoli e ripiano intermedio regolabile
--	--	--

		in altezza Tipo marca WHEA-modello Gourmet System, o similari Piano di mantenimento calore in vetroceramica, 2 pz Dimensioni: 320x520x50 mm Voltaggio: 230 V - 0,8 Kw Intelaiatura dovrà avere un profilo da appoggio in acciaio al cromo-nichel, spessore 2 mm, la piastra in vetroceramica, sarà incassata al livello e sigillata con un silicone speciale - Pactan. Le zone di cottura anteriore e posteriore saranno regolabili separatamente. Capacità per GN 1/1 Tip Marca WEHA, modello: CWP50E, o similari Piano di cottura in vetroceramica, 1,00 pz allacciamento: 400 Volt - 4,00Kw dimensioni: 380 x 380 caratteristiche: Piastra in vetroceramica deve avere uno spessore di 6 mm ed essere sigillata con un silicone speciale - Pactan - resistente alle alte temperature. Il riscaldamento della piastra in vetroceramica deve avvenire elettricamente tramite elementi radianti 300 x 300 mm e regolabili tramite regolatori di energia. Tipo marca Weha modello CK37E, o similari Piastra in vetroceramica ad induzione 2,00 pz Allacciamento: 400Volt - 2x7,0 Kw = 14,0 Kw Dimensioni c.a. 680 x 380 mm Caratteristiche: la costruzione sarà completamente in acciaio al cromo-nichel, misure compatte, basso peso, massima sicurezza interna grazie a funzioni di protezione e di controllo, dotata di regolazione elettronica del consumo energetico con semplice impostazione tramite manopola con parte elettrica integrata. La piastra avrà uno spessore di 6 mm sarà al livello con la piastra di copertura e sigillata con un silicone speciale Pactan resistente alle alte temperature. Deve essere costruita secondo le nuove norme: VDE EN 60332-1/-2/36; UL 197; CAN CSA C22.2 No199; NSF 4-1996; norme CE Tipo marca Weha, mode. CI-2/7000E, o similari Piano di cottura in vetroceramica, 1 PZ allacciamento: 400 Volt - 8,0 Kw dimensioni: 420 x 720 x 100 h mm L' intelaiatura sarà con appoggio in acciaio al cromo-nichel, spessore 2 mm, la piastra in vetroceramica, di dimensioni 370x670 mm, sarà incassata a livello e sigillata con un silicone speciale - Pactan. Le resistenze quadrate (4,0 Kw ognuna) devono essere inserite in un contenitore isolante speciale, affinché il calore non si disperda in basso o verso i lati. Il calore si sprigionerà quindi solo verso l'alto ed attraverso la piastra in vetro arriverà direttamente al cibo. Con questo sistema dovrà essere possibile ridurre i tempi di riscaldamento ed ottenere alte prestazioni con grande risparmio di energia Tipo marca WEHA, modello CK47E, o similari
--	--	---

		Sistema con riconoscimento automatico della pentola, 2,00 pz occorre un pannello elettrico CNS separato tipo marca WEHA, o similari Miscelatore d'acqua, 1,00 pz allacciamento acqua fredda e calda con valvola di sicurezza di ritorno acqua Tipo marca KWC, modello K24.41.34, o similari Piano di cottura in vetroceramica, 3,00 pz allacciamento: 400 Volt - 4,0 Kw Dimensioni: 380 x 380 Caratteristiche: piastra in vetroceramica spessore 6 mm sigillata con un silicone speciale - Pactan - resistente alle alte temperature. Il riscaldamento della piastra in vetroceramica avviene elettricamente tramite elementi radianti 300 x 300 mm e regolabili tramite regolatori di energia Tipo marca WEHA, modello: CK37E, o similari Sistema con riconoscimento automatico della pentola, 1,00 pz (occorre un pannello elettrico CNS separato) Tipo marca: WEHA Piastra per grigliare in vetroceramica, 1,00 pz voltaggio: 400 Volt - 9,0 Kw dimensioni: 820x600x100 h mm caratteristiche: intelaiatura in acciaio al cromo-nichel, spessore 2 mm, la piastra in vetroceramica, 540 x 485 x 6 mm, deve essere incassata e sigillata con un silicone speciale, resistente alle alte temperature. Colatoio anteriore per i liquidi di trascinamento e vaschetta di raccolta estraibili. La piastra sarà composta da 3 zone riscaldabili e regolabili separatamente. Le resistenze saranno tutte inserite in un contenitore isolante speciale, affinché il calore non si disperda in basso o verso i lati. Il calore si sprigionerà quindi solo verso l'alto ed attraverso la piastra in vetro arriverà direttamente al cibo. Con questo sistema deve essere possibile ridurre i tempi di riscaldamento ed ottenere alte prestazioni con un grande risparmio di energia. Tipo marca WEHA, modello CG80E, o similari Scalda cassette, 2,00 pz voltaggio: 230 Volt - 1,0 Kw dimensioni. 620 x 600 x 490 mm caratteristiche: contenitore caldo con struttura interamente al cromo-nichel con cassettera a 2 cassette, riscaldamento elettrico. Tipo marca: ALTO-SHAM, modello 500IID, o similari Holdomat, 2,00 pz Voltaggio: 220 Volt -1,00 Kw capacità: contenitori: 3 x 1/1 65 mm o 2x 1/1 100 mm
--	--	---

		Tipo marca Franke, o similari PIANI DI LAVORO CARATTERISTICHE TECNICHE tutti i piani di lavoro con spessore dell'acciaio di 2 mm saranno rinforzati con granuli di vetro di un trattamento speciale e sottostante chiuso con una lamiera in acciaio con salva goccia. L'alzatina posteriore sarà di 50 mm. Il raggio anteriore di R20 e gli angoli dovranno essere smussati. I mobili saranno internamente completamente saldati (H1) e i raggi interni di 2-3 mm. Antine e cassette dovranno essere isolati a doppia parete e le maniglie saranno incorporate nella parte frontale. Tutti i cassette dovranno essere ad estrazione totale. I tavoli refrigerati internamente saranno tutti arrotondati e saldati completi di evaporatore termostato digitale e provvisti per l'attacco ad una refrigerazione centrale. I cassette verranno disposti con chiusura a leva. Tutte le superfici saranno spazzolate, satinare uniforme. Tutti i mobili verranno disposti per il montaggio su zoccolo in muratura di 150 h mm
Tav.B4	2 a TAVOLO ARMADIATO COMINATO PER DISTRIBUZIONE, 1 PZ	Dimensioni: 6900/7600 x 700 x 900 h mm composto da: piano di lavoro (6900 x 700 x 50 h mm) con un piano ribaltabile (700 x 700 x 50 h mm) 2 elementi con porte battenti su due lati con ripiano intermedio3 elementi caldi con porte battenti su due lati, con ripiano intermedio bucato, scaldato elettricamente, con regolatore termostatico 1 cassettera a 3 cassette tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	2 b ARMADIO RIPIANO SU PIEDINI, 1 PZ	Dimensioni: 5900 x 400 x 600/1100 h mm la temperatura deve risalire su c.a. 40 °C Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	3 TAVOLO ARMADIATO COMBINATO PER PRODUZIONE, 1,00 PZ	dimensioni: 3150 x 800 x 900 h mm, sarà composto da: piano di lavoro (3150 x 800 x 50 h mm) con una vasca refrigeratore incorporata 2 elementi refrigerati con 2 cassette BT 1 elemento per installazione 2 elementi refrigerati con 2 cassette TN 1 cassetto estraibile per immondizie 1 armadio a giorno per teglie GN Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	3 a PENSILE DOPPIO CON PORTINE SCORREVOLI E RIPIANO, 1,00 PZ	dimensioni: 1600 x 400 x 600 h mm sottostante 6 bacinelle per spezie con coperchio su guide. Accanto una mensola 650x550 per forno microonde Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	4 TAVOLO ARMADIATO COMBINATO PER	Dimensioni: 3000 x 800 x 900 h mm composto da: piano di lavoro (3000 x 700 x 50 h mm) con vasca refrigerata per 6xGN 1/6 incorporata con coperchio isolato, vasca con invaso (400 x 400 x 25 h mm) completa di miscelatore dipo marca KWC, o similari e sterilizzatore coltelli

	PREPARAZIONE CARNI, 1,00 PZ	1 armadio a giorno per teglie GN 1 elemento refrigerato con 3 cassettiere Tn a due cassetti 1 tramoggia rovesciabile 1 cassettera a 3 cassetti tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	5 TAVOLO ARMADIATO COMBINATO PER LA CUCINA FREDDA, 1,00 PZ	Dimensioni: 3000 x 700 x 900 h mm composta da: piano di lavoro (3000 x 700 x 50 h mm) con vasca refrigerata per 6xGN 1/6 incorporata con coperchio isolato, vasca con invaso (400 x 400 x 25 h mm) completa di miscelatore dipo marca KWC, o similari 1 tramoggia rovesciabile estraibile 1 cassettera a 3 cassetti 1 elemento con portine a battente 1 elemento refrigerato con 2 cassettiere TN a due cassetti tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	6 PENSILE UNICO CON PORTINE SCORREVOLI E RIPIANO, 1,00 PZ	Dimensioni: 2200 x 800 x 500/1100 h mm + 800 x 650 x 30 h mm Sottostante 6 bacinelle per spezie con coperchio su guide. Accanto avrà un supporto per forno microonde Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	7 TAVOLO ARMADIATO COMBINATO PER PRIMI E DESSERT, 1,00 PZ	Dimensioni: 64400 x 800 x 900 h mm, dovrà essere composto da: piano di lavoro (6440 x 800 x 40 h mm) con vasca refrigerata per 6xGN 1/6 incorporata con coperchio isolato, con un piano di cottura a due zone incorporato a livello (2,1 Kw ciascuna) 1 armadio a giorno 1 cassettera a 3 cassetti 1 armadio a giorno per teglie GN 1 armadio a giorno 1 elemento vuoto per abbattitore 1 elemento a giorno per teglie GN 1 elemento refrigerato BT con 2 cassettiere a 2 cassetti 1 elemento refrigerato TN con 2 cassettiere a 2 cassetti 1 Alto SHAAM piano di cottura in vetro ceramica, 1,00 pz dimensioni: 370 x 670 x 100 mm voltaggio: 400 Volt, 4,2 KW intelaiatura dovrà aver un profilo da appoggio in acciaio inossidabile, spessore 2 mm, la piastra in vetroceramica sarà incassata al livello e sigillata con un silicone speciale - Pactan. La piastra, riscaldata elettricamente tramite speciali elementi radianti, sarà divisa in 2 zone (2 rotonde 2,1 KW ciascuna) regolabili separatamente. Le resistenze devono essere inserite in un contenitore isolante speciale, affinché il calore non si disperda in basso o verso i lati. Il calore si sprigionerà quindi solo verso l'alto ed attraverso la piastra in vetro arriva direttamente al cibo. Con questo

		sistema deve poter essere possibile ridurre i tempi di riscaldamento ed ottenere alte prestazioni con un grande risparmio di energia. Piano tipo marca: WEAH modello. CK38E. tavolo armadiato tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	7 a PENSILE CON PORTINE SCORREVOLI E RIPIANO, 1,00 PZ	Dimensioni: 2000 x 400 x 600 h mm Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	7 b PENSILE CON PORTINE SCORREVOLI E RIPIANO, 1,00 PZ	Dimensioni: 2600 x 400 x 600 h mm Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	8 TAVOLO ARMADIATO COMBINATO PER PREPARAZIONE VERDURA, 1,00 PZ	Dimensioni: 2100/1700 x 700 x 900 h mm, deve essere composto da: piano di lavoro (2100 x 700 x 40 h mm) con 2 vasche (400 x 400 x 250 h mm) con invaso e miscelatore KWC 1 elemento con portine a battente 1 cassettiera a 3 cassette f Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	9 TAVOLO ARMADIATO COMBINATO REFRIGERATO, 1,00 PZ	Dimensioni: 3160 x 700 x 900 h mm, sarà composto da: piano di lavoro (3160 x 700 x 40 h mm) 1 elemento con 3 portine battenti TN 1 elemento con 2 portine battenti BT 1 cassettiera a 3 cassette Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	9 a PENSILE CON PORTINE SCORREVOLI E RIPIANO, 2,00 PZ	Dimensioni: 1580 x 400 x 600 h mm, Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	10 TAVOLO ARMADIATO COMBINATO PER PREPARAZIONE PESCE, 1,00 PZ	Dimensioni: 1800/1600 x 700 x 900 h mm, sarà composto da: piano di lavoro (1800/1600 x 700 x 40 h mm) con vasca (1200 x 250 x 250 h mm) con invaso e piano inclinato verso la vasca, completo di miscelatore tipo marca KWC o similari 1 cassettiera a 2 cassette 1 elemento con portine a battente sui lati inclinati pannelli di compensazione Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	11 LAVAMANI COMBINATO CON EROGATORE, 1,00 PZ	Dimensioni: 600 x 700 x 700 h mm Vasca lavamani: 340 x 240 x 150 h mm vuotatoio: 370 x 370 x 160 h mm 2 miscelatori

		Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	12 TAVOLI DI ENTRATA E USCITA PER LAVASTOVIGLIE, 1,00 PZ	Dimensioni: 2700/2000/1900/1000 x 740/700 x 900 h mm Piano per tavolo di entrata angolato su misura con invaso per cestelli (l=1200 ml) inclinato verso la vasca, vasca (400 x 400 x 200 h mm), doccia flessibile con molla e miscelatore HWC. Sovrastante dal tavolo di entrata dovrà essere posizionata una mensola porta cestelli. Sottostante un mobile chiuso su 3 lati, senza ripiano per poto inserimento pattumiere, armadio con antine e ripiano. Piano di uscita sarà angolato su misura con invaso per cestelli inclinato verso lavastoviglie. Sottostante un armadio con porte battenti, e armadio con antine. Nella zona della nicchia vi saranno dei pannelli di compensazione. Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	12a LAVASTOVIGLIE CONTINUA AD ANGOLO, 1,00 PZ	Il sistema di lavaggio dovrà essere con bracci di lavaggio fissi in alto e reversibili in basso per garantire un ottimo risultato di lavaggio anche con lo sporco più resistente. Il vano interno sarà smussato e senza giunture con il pannello radiante montato lateralmente per impedire qualsiasi accumulo di sporco. Il sistema filtrerà costantemente dalla liscivia anche le particelle di sporco più piccole. La sporcizia grossa verrà filtrata dal sistema di vagli su tutta la superficie con cassetta a vaglio estraibile. Dovrà essere incorporato il dosatore per detersivo liquido e brillantante. resa teorica richiesta: 70 cestelli/ora altezza libera di caricamento: 440 ml voltage: 380 Volt, 9,9 KW temperatura della vasca: 60° C temperatura del boiler: 85° C Dimensioni: 735 x 749 x 1530 h mm tipo marca: WinterHalter, mod. GS515 con acquamatic, o similari
Tav.B4	13 LAVAPENTOLE, 1,00 PZ	Dimensioni: 2200 X 700 X 900 h mm con due vasche (600 X 500 X 300 h mm) con invaso e sgocciolatoio completo di miscelatore KWC. Sottostante sarà posizionata una cassetiera a 3 cassette e armadio con porte scorrevoli. Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	14 TAVOLO ARMADIATO COMBINATO PER ZONA BIBITE E CAFFE', 1,00 PZ	Dimensioni: 3700 X 700 X 900 h mm piano di lavoro con vasca (400 x 400 x 250 h mm) sarà completo di miscelatore tipo marca KWC, o similari con invaso. tavolo armadiato refrigerato con 4 cassetiere a 2 cassette per bibite 1 cassetiera neutra a 3 cassette 1 tramoggia rovesciabile 1 mobile con portina a battente 1 elemento per fabbricatore di ghiaccio

		Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	14 a PENSILE CON PORTINE SCORREVOLI IN VETRO E RIPIANO IN VETRO, 2,00 PZ	Dimensioni:1400 X 400 X 600 h mm Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	15 TAVOLO RESTITUZIONE BICCHIERI E ENTRATA LAVABICCHIERI, 1,00 PZ	Dimensioni:1900/1200 X 700/720 X 900 h mm Dotato di piano di lavoro ad angolo con invaso per cestelli inclinato verso la vasca (400 x 400 x 200 h mm), vasca con invaso, completo con doccia flessibile con molla e miscelatore tipo marca KWC. Sottostante sarà munito di mobile chiuso su 3 lati, senza ripiano per posto inserimento pattumiere, armadio con antine e ripiano. Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	15 a TAVOLI USCITA LAVASTOVIGLIE AD ANGOLO, 1,00 PZ	Dimensioni:1960/1900 X 700 X 900 h mm Piano ad angolo con invaso per cestelli inclinato verso la lavastoviglie. Sovrastante dal tavolo di uscita mensola posta cestelli. Sottostante al piano di lavoro armadio con porte a battenti. Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	15 b LAVASTOVIGLIE CONTINUA DIRITTA, 1,00 PZ	Dovrà presentare un pulsante di monocomando al fine di provvedere sempre ad un corretto programma di lavaggio con assoluta semplicità operativa. Il vano interno sarà costruito senza giunture né angoli. Dovrà disporre di un programma di autopulizia e filtrare continuamente le più piccole particelle di sporco dalla liscivia di lavaggio. sarà dotata di dosatore automatico per detersivo e brillantante. capacità teorica richiesta: cestelli di lavaggio fino a h/60 temperatura vasca C°/60 temperatura C°/85 assorbimento totale con temperatura entrata > 40°C Kw 9,5 consumo d'acqua di risciacquo a pressione d'origine di 3 Bar l 3,2 dimensione cestello standard mm 500 x 500 fornita di 1 cestello piatti e 1 cestello posate dimensioni esterni: 635 x 749 x 1469 h mm tipo marca WinterHalter, modello: GS502 con acquamatic, o similari
Tav.B4	15 c DEMINERALIZZATORE TOTALE, 1,00 PZ	tipo marca WinterHalter, modello: VE20, o similari
Tav.B4	16 TAVOLO ARMADIO COMBINATO PER BIBITE, 1,00 PZ	Dimensioni:2180/1700 X 700 X 900 h mm Piano ad angolo su misura. 1 armadio con portine a battenti 1 cassettiera a 3 cassetti sui lati inclinati pannelli di compensazione

		Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	17 ARMADIO PER UTENSILI IGIENICI, 1,00 PZ	Dimensioni: 1200 X 450 X 2000 h mm con porte a battenti, sarà diviso in: posto per scope con 5 ganci e a fianco 4 ripiani regolabili in altezza Tipo marca WEHA, o similari
Tav.B4	18 BRASIERA, 1,00 PZ	Capacità: GN2/1, litri 44, ribaltabile a mano voltaggio: 400 Volt, 10,8 KW Dimensioni: 800 X 700 X 700 h mm tipo marca MKN, modello Optima 700, o similari
Tav.B4	19 FORNO CONVEZIONE MISTO, 2,00 PZ	Il forno misto convezione vapore con generatore di vapore incorporato dovrà poter essere utilizzato per cuocer, grigliare arrostitire, lessare, scongelare e rigenerare ogni tipo di cibo utilizzando un sistema digitale o manuale, sarà dotato di convezione ad aria calda forzata senza o con umidificazione regolabile da 50°C a 270° C, capacità 10 teglie GN 1/1 accessori: filtro antigrasso/ doccia di lavaggio camera di cottura sonda al cuore voltaggio: 400 Volt - 19,0 KW Dimensioni: 847 X 771 X 757 h mm Modello tipo marca Rational, modello Clima Plus SCC 101, o similari
Tav.B4	20 FORNO CONVEZIONE MISTO, 1,00 PZ	Il forno misto convezione vapore con generatore di vapore incorporato dovrà poter essere utilizzato per cuocer, grigliare arrostitire, lessare, scongelare e rigenerare ogni tipo di cibo utilizzando un sistema digitale e manuale, sarà dotato di convezione ad aria calda forzata senza o con umidificazione regolabile da 50°C a 270° C, capacità 6 teglie Gastro Norm 1 accessori richiesti: filtro antigrasso/ doccia di lavaggio camera di cottura/ sonda al cuore. voltaggio: 400 Volt - 10,0 KW Dimensioni: 847 X 771 X 757 h mm Modello tipo marca Rational, modello. Clima Plus SCC 61, o similari
Tav.B4	21 MICORONDE, 2,00 PZ	Dimensioni: camera 1/1 gastronor. Grande tasto d'avviamento, involucro esterno e camera di cottura in acciaio inossidabile per una pulitura facile e rapida. voltaggio: 3200 Watt -380Volt Dimensioni: 650 x 526 x 471 h mm Modello tipo marca Panasonic, modello NE3240, o similari
Tav.B4	22 SCALDACASSETTI, 1,00 PZ	voltaggio: 230 Volt - 1,0 Kw Dimensioni: 620 x 600 x 490 mm caratteristiche: contenitore caldo con struttura interamente al cromo-nichel con cassettera a 2 cassette, riscaldamento elettrico modello tipo marca Alto-Sham, modello 500 IID, o similari

Tav.B4	23 ABBATTITORE DI TEMPERATURAI, 1,00 PZ	Costruzione interamente in acciaio inox AISI 301 18/10, con angoli esterni ed interni raggiati, accessori interni in acciaio inox, abbattimento positivo e negativo, controllo temperatura sonda al cuore voltaggio: 220 Volt - 1500 Watt modello tipo Irinox 5 teglie, o similari
Tav.B4	24 RISCIAQUA POSATE , 1,00 PZ	Comando mediante unico pulsante, sistema di lavaggio e risciacquo separato, caricamento acqua automatico, dosatore per brillantante e contenitore incorporati, comando termostatico della resistenza e vasca con termostato di sicurezza L x P x H 600 x 615 x 700 mm tensione 400 V tipo marca WinterHalter, modello GS 310, o similari